

## INDICE

VERNICI.....	2
ANAEROBICI .....	4
ADESIVI.....	5
ADESIVI CIANOACRILICI .....	5
ADESIVI BICOMPONENTE .....	6
SIGILLANTI .....	8
SIGILLANTI ANAEROBICI.....	8
SIGILLANTI MONOCOMPONENTE.....	10
SIGILLANTI IN CARTUCCIA.....	13
SIGILLANTI VARI .....	14
CHIMICI SPRAY .....	15
MULTIFUNZIONE .....	15
PRODOTTI ADDITTIVI .....	29
LAVAGGIO FAP .....	36
LAVAMANI .....	37
DETERGENTE ANTICONGELANTE TERGIVETRO .....	39
GRASSI.....	41
OLII.....	43
LOCTITE .....	43
VARI.....	44
LAVAGGIO .....	46
ACCESSORI LAVAGGIO E PULIZIA.....	50

## VERNICI

### VERNICE ACRILICA 400ml



DESCRIZIONE	RAL	ARTICOLO
VERNICE SPRAY BIANCO LUCIDO	9010	AU90018
VERNICE SPRAY BIANCO PERLA	1013	AU90019
VERNICE SPRAY BIANCO IVECO	IC194	AU90027
VERNICE SPRAY GIALLO CROMO	1007	AU90012
VERNICE SPRAY GIALLO CADMIO	1021	AU90010
VERNICE SPRAY GIALLO TRAFFICO	1023	AU90009
VERNICE SPRAY ARANCIO PURO	2004	AU90045
VERNICE SPRAY ROSSO FUOCO	3000	AU90003
VERNICE SPRAY ROSSO RUBINO	3003	AU90040
VERNICE SPRAY ROSSO TRAFFICO	3020	AU90004
VERNICE SPRAY ROSSO TELAIO IVECO	IC105	AU90002
VERNICE SPRAY BLU ZAFFIRO	5003	AU90041
VERNICE SPRAY BLU SEGNALE	5005	AU90007
VERNICE SPRAY BLU GENZIANA	5010	AU90042
VERNICE SPRAY BLU TRAFFICO	5017	AU90006
VERNICE SPRAY VERDE FOGLIA	6002	AU90047
VERNICE SPRAY VERDE MUSCHIO	6005	AU90043
VERNICE SPRAY VERDE MENTA	6029	AU90044
VERNICE SPRAY GRIGIO VAIO	7000	AU90048
VERNICE SPRAY GRIGIO ARGENTO	7001	AU90013
VERNICE SPRAY GRIGIO TELAIO	7021	AU90001
VERNICE SPRAY GRIGIO ANTRACITE	7016	AU90028
VERNICE SPRAY NERO LUCIDO	9005	AU90022
VERNICE SPRAY NERO OPACO	9005	AU90021
VERNICE SPRAY NERO SATINATO	9005	AU90023
VERNICE SPRAY ALLUMINIO CERCHIONI	9006	AU90015
VERNICE SPRAY ALLUMINIO	9006	AU90016
VERNICE SPRAY ANTIRUGGINE ROSSO	-	AU90026
VERNICE SPRAY ANTIRUGGINE GRIGIO	-	AU90025
VERNICE SPRAY GRIGIO ANTRACITE PER FASCIONI	-	AU90039
VERNICE SPRAY TRASPARENTE LUCIDO	-	AU90100
VERNICE SPRAY TRASPARENTE OPACO	-	AU90101

#### SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto acrilico a rapida velocita' di essiccazione adatto sia per interni che per esterni.  
 Garantisce una elevata coprenza con finiture di ottima qualita', l'elevata rapidita' di essiccazione permette di concludere rapidamente la fase di verniciatura

#### CARATTERISTICHE

aspetto: liquido/colorato  
 odore: caratteristico  
 flash point: inferiore a 0 C°  
 densita' relativa: 0,9 gr/ml circa  
 solubilità in acqua: insolubile  
 solubilità lipida: solubile  
 metalli pesanti: non contiene

VERNICE ACRILICA ALTA TEMPERATURA 400ml

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VERNICE SPRAY ALTA TEMPERATURA NERA	AU90029
	VERNICE SPRAY ALTA TEMPERATURA ALLUMINIO	AU90030

**SPECIFICHE TECNICHE**

Vernice opaca di elevata qualità, adatta per marmitte, collettori di scarico di auto, moto, autocarri. In idraulica per tubi di scarico dei fumi. **Resistente fino a +600 C°**

VERNICE TRACCIANTE PROFESSIONALE 500ml


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VERNICE TRACCIANTE ROSSO	AU90033
	VERNICE TRACCIANTE GIALLO	AU90034
	VERNICE TRACCIANTE BIANCO	AU90035

**SPECIFICHE TECNICHE**

Tracciante professionale per opere murarie, legno, asfalto, e pavimentazioni. **Resistente agli agenti atmosferici.**  
La bombola è dotata di una valvola speciale a 360° per un facile utilizzo in qualsiasi posizione.

**CARATTERISTICHE**

aspetto: liquido/colorato  
 odore: caratteristico  
 densita' relativa: 0,9 gr/ml circa  
 solubilità in acqua: insolubile  
 solubilità lipidica: solubile  
 metalli pesanti: non contiene

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FONDO RIEMPITIVO GRIGIO MEDIO (7033)	AU90046

**SPECIFICHE TECNICHE**

Prodotto ad elevato residuo secco con eccellente potere di adesione su tutti i supporti metallici come acciaio, alluminio e su tutti i materiali in genere come plastica, legno, cartone ecc.. Il prodotto ha una **rapida essiccazione** e si carteggia facilmente. L'utilizzo del prodotto **consente di riempire piccoli fori, striature, abrasioni, ammaccature, crepe** ecc. presenti sulle superfici che successivamente devono essere carteggiate e verniciate. Ha una elevata copertura, resistenza all'invecchiamento e alla corrosione. Si consiglia di eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

# ANAEROBICI


## LOCTITE 243

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FRENA SIGILLA FILETTI MEDIO 10ml		AU13803
FRENA SIGILLA FILETTI MEDIO 50ml		AU13804	
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Frena filetti anaerobico a media resistenza meccanica che polimerizza velocemente in assenza di aria quando viene applicato tra parti filettate metalliche. Applicazioni: bulloni dei tensionatori per cinghie, viti di carburatori, tappi delle coppe olio, viti di flange, prigionieri.</p>		colore: blu opaco temperatura di esercizio: da -55 a +180 C° tempo di essiccazione: 15 minuti sigilla: giochi fino a 0,5 mm Coppia di rottura: 26 Nm Massima dimensione filetto: M36	

## LOCTITE 270

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	BLOCCA VITE E CUSCINETTI FORTE 10ml		AU13805
BLOCCA VITE E CUSCINETTI FORTE 50ml		AU13806	
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Adesivo anaerobico a forte resistenza che polimerizza velocemente in assenza di aria quando viene applicato tra parti metalliche. Applicazioni: specifico per assemblaggi sottoposti a forti sollecitazioni e dove non sono previsti smontaggi frequenti.</p>		colore: verde temperatura di esercizio: da -55 a +180 C° tempo di essiccazione: 15 minuti base: estere di metacrilato Coppia di rottura: 33 Nm Massima dimensione filetto: M20	

## LOCTITE 648

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FISSA BOCCOLE E BRONZINE 24ml		AU13807
FISSA BOCCOLE E BRONZINE 50ml		AU13808	
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Adesivo anaerobico a media resistenza meccanica che polimerizza velocemente in assenza di aria quando viene applicato tra parti filettate metalliche. Applicazioni: per fissare in fase di montaggio, tutti i pipi di componenti cilindrici ed in particolare dove richiede un'elevata tenuta alle alte temperature come boccole, bronzine camicie di cilindri, guida valvole e ingranaggi.</p>		colore: verde temperatura di esercizio: da -55 a +175 C° tempo di essiccazione: 3 minuti base: metacrilato uretanico gioco massimo tra le parti: 0,15 mm	

LOXEAL 55-03

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FRENA FILETTI MEDIO 50ml	AU13821
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE
Frena filetti anaerobico a media resistenza meccanica indicato anche per superfici leggermente sporche di olio omologato per gas e acqua potabile.		colore: verde temperatura di esercizio: da -55 a +200 C°


LOXEAL 83-54

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FRENA FILETTI FORTE 50ml	AU13822
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE
Frena filetti anaerobico forte per bloccare e frenare bulloni, dadi, prigionieri e parti filettate.		colore: verde temperatura di esercizio: da -55 a +150 C°


## ADESIVI

### ADESIVI CIANOACRILICI

LOCTITE 401

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ADESIVO CIANOACRILICO ISTANTANEO 5gr	AU8284
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE
Adesivo cianacrilato per utilizzo generico. Applicazioni: utilissimo per tutti i casi in cui è necessario incollare: metallo, plastica, gomma, legno, tessuto, cartone e pelle.		colore: trasparente tempo di polimerizzazione: pochi secondi base: cianacrilato


LOCTITE 454

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ADESIVO CIANOACRILICO IN GEL 20 gr	AU8285
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE
LOCTITE 454 è un adesivo istantaneo concepito per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare, in situazioni che richiedano una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata resistenza al taglio e/o alla trazione. Consente di incollare rapidamente un'ampia gamma di materiali, compresi metalli, plastiche ed elastomeri. La formulazione in gel consente l'applicazione anche su superfici verticali e sottosopra. LOCTITE 454 è adatto anche per l'incollaggio di materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuto. Perfetto per tutte le riparazioni veloci.		colore: trasparente tempo di polimerizzazione: pochi secondi base: cianacrilato

LOCTITE 319


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	KIT ADESIVO RETROVISORI 50ml		AU16914
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE		
Kit studiato espressamente per incollare gli specchietti retrovisori con supporto metallico al parabrezza. Applicazioni: utilissimo per incollaggi strutturali di materiali quali vetro, metallo, plastica, ceramiche.	colore:	ambra chiaro	
	temperatura di esercizio:	fino a +120 C°	
	tempo di polimerizzazione:	1 minuto	
	base:	estere acrilico	

LOKEAL 43S

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILICO 20gr ADATTO PER CUOIO, LEGNO E METALLI.		AU13820


ADESIVI BICOMPONENTE

LOCTITE 3450

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ADESIVO EPOSSIDICO METAL SET 25ml		AU28625
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE		
Adesivo epossidico bicomponente con caratteristiche strutturali. Ha buone capacità riempitive anche di superfici grezze o non perfettamente accoppiate, come il metallo. L'adesivo polimerizza rapidamente a temperatura ambiente, è facile da applicare e sviluppa un incollaggio a forte tenuta.	colore:	grigio	
	tempo di polimerizzazione:	30 minuti	
	base:	resina epossidica	


TEROSON 9225

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE 50ml		AU8302
MISCELATORE PER BICOMPONENTE			AU8301
SPECIFICHE TECNICHE			
Adesivo poliuretano bicomponente ideale per la riparazione ed il ripristino di componenti in plastica usurati o danneggiati. Le particolari formulazioni consentono adesioni con elevata resistenza a urti, tagli e pelature. Buona resistenza al calore 80 C°, sistema idoneo per l'incollaggio di materiali compositi e plastiche dure. Applicazioni: Fascioni, paraurti, cofani, carenature di moto, supporti e parabole dei fari, lavorabile, facilmente verniciabile ad una temperatura di 60/80 C° reticola in brevissimo tempo.			

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE 50ml - 5 min	AU8300
	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE 50ml - 1 min (PRESA RAPIDA)	AU8303
	MISCELATORE PER BICOMPONENTE	AU8301

**SPECIFICHE TECNICHE**

Adesivo poliuretano bicomponente ideale per la riparazione ed il ripristino di componenti in plastica usurati o danneggiati. Le particolari formulazioni consentono adesioni con elevata resistenza a urti, tagli e pelature. Buona resistenza al calore 80 C°, sistema idoneo per l'incollaggio di materiali compositi e plastiche dure. Applicazioni: Fascioni, paraurti, cofani, carenature di moto, supporti e parabole dei fari, lavorabile, facilmente verniciabile ad una temperatura di 60/80 C° reticola in brevissimo tempo.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PISTOLA PER COLLE BICOMPONENTI	ZK980.1080

**SPECIFICHE TECNICHE**

Pistola professionale per l'erogazione degli adesivi bicomponenti, anche per cartucce duo-pack epossidiche

VERSIONE 1\_07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.




# SIGILLANTI

## SIGILLANTI ANAEROBICI

### LOCTITE 510

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE PER PIANI RETTIFICATI 50ml		AU14780
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante anaerobico che polimerizza in assenza d'aria quando viene applicato tra due superfici metalliche. Fissa le parti garantendo un'elevata resistenza a urti, vibrazioni e sollecitazioni. Specifico nei casi in cui sia richiesta un'elevata resistenza alle temperature ed ai componenti chimici. Applicazioni: Specifico per sigillare il blocco motore, la scatola del differenziale, il coperchio delle punterie, le coppe dell'olio e tutti i carter.</p>		<p>colore: rosso</p> <p>temperatura di esercizio: da -55 a +200 C°</p> <p>sigilla particon giochi: fino a 0.25 mm</p> <p>base: estere dimetracrilato</p>	


### LOCTITE 518 GEL

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE PER PIANI NON RETTIFICATI 50ml		AU51832
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante anaerobico che polimerizza in assenza d'aria quando viene applicato tra due superfici metalliche. Fissa le parti garantendo un'elevata resistenza a urti, vibrazioni e sollecitazioni. Specifico per parti soggette a costanti vibrazioni dove serve massima flessibilità. Applicazioni: Specifico per sigillare parti non rettificata, coppe in alluminio, pompe dell'acqua e flange differenziale.</p>		<p>colore: rosso</p> <p>temperatura di esercizio: da -55 a +150 C°</p> <p>sigilla particon giochi: fino a 0.3 mm</p> <p>base: estere dimetracrilato</p>	

### LOCTITE 573


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE PER PIANI RETTIFICATI 50ml		AU16433
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante anaerobico che polimerizza lentamente in assenza d'aria quando viene applicato tra due superfici metalliche. Media resistenza, facile smontaggio. Consente l'allineamento delle parti anche 1 ora dopo il montaggio. Applicazioni: Specifico per rettificare scatole del cambio, coperchi e scatole differenziale, coperchi di cuscinetti, sostituisce le solite guarnizioni</p>		<p>colore: verde</p> <p>temperatura di esercizio: da -55 a +50 C°</p> <p>sigilla particon giochi: fino a 0,1 mm</p> <p>base: estere metracrilato</p>	

### LOCTITE 572

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE CIRCUITI ARIA OLIO 50ml		AU16749
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante anaerobico a bassa resistenza meccanica che polimerizza lentamente in assenza d'aria quando viene applicato tra pareti filettate metalliche. E' formulato per garantire la tenuta ermetica negli impianti per fluidi o gas. Applicazioni: Specifico per tappi, ghiera, giunti filettati, raccordi di tutti i tipi di conduttore per aria, gas e liquidi.</p>		<p>colore: bianco</p> <p>temperatura di esercizio: da -55 a +150 C°</p> <p>base: estere dimetracrilato</p>	



LOKEAL 18-10

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE BIANCO IN PTFE DA 50ml		AU13824
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
Sigillante a base ptfе per raccordi filettati a tenuta di gas, aria compressa, acqua, olii, idrocarburi, ossigeno, e prodotti chimici. omologato gas e acqua potabile secondo le normative DVGW, WRAS, BAM e NSF.		temperatura di esercizio:	da -55 a +150 C°

LOKEAL 28-10

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE PER PIANI DI COLORE VERDE DA 50ml		AU13825
SIGILLANTE PER PIANI DI COLORE VERDE DA 250ml		AU13826	
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
per sigillare accoppiamenti piani e giunti, flangiate di pompe, scatole di ingranaggi, cambi, differenziali, motori, metallo, evitando l'allentamento dei bulloni nel tempo. forma una guarnizione flessibile ed elastica resistente alle vibrazioni, olii e fluidi industriali. e di facile smontaggio con utensili normali.		temperatura di esercizio:	da -55 a +150 C°

LOKEAL 59-10

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE PER PIANI DI COLORE ROSSO 75ml		AU13827
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
per alte temperature, per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni flangiate di pompe, scatole di ingranaggi, cambi, differenziali, motori, metallo, evitando l'allentamento dei bulloni nel tempo. forma una guarnizione flessibile ed elastica resistente alle vibrazioni, olii e fluidi industriali. e di facile smontaggio con utensili normali.		temperatura di esercizio:	da -55 a +200 C°

## SIGILLANTI MONOCOMPONENTE

### LOCTITE 5920

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE MONOCOMPONENTE RAME ALTE TEMPERATURE 85 gr		AU19247
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante monocomponente a base di silicone ossimico non corrosivo ed a bassa volatilità, resistente alle altissime temperature. Applicazioni: Sigillatura di tutti i tipi di falange dove sia richiesto un elevato grado di flessibilità, coperchio delle valvole, coppa olio, scatola del cambio, coperchio differenziale.</p>		<p>consigliato da: FORD, GENERAL MOTOR temperatura di esercizio: da -55 a +315 C° base: silicone ossimico</p>	


### LOCTITE 5699

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE MONOCOMPONENTE GRIGIO BASSE TEMPERATURE 99 gr		AU19250
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante monocomponente a base di silicone ossimico non corrosivo ed a bassa volatilità, resistente alle basse temperature. Applicazioni: Sigillatura di tutti i tipi di falange dove sia richiesto un elevato grado di flessibilità, coperchio delle valvole, coppa olio, scatola del cambio, coperchio differenziale.</p>		<p>temperatura di esercizio: da -55 a +200 C° base: silicone ossimico</p>	


### LOCTITE 5972

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE MONOCOMPONENTE GRIGIO ALTE TEMPERATURE 200 gr		AU81901
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante viscosa a base di resine a lenta essiccazione, applicato sulle guarnizioni perforate ne aumenta la tenuta, resiste alle alte temperature. Applicazioni: specifico per migliorare la tenuta delle guarnizioni tradizionali in sughero, metallo, gomma, utilizzata in assemblaggi sottoposti ad elevate temperature. Può essere applicato sia su accoppiamenti rigidi che flessibili soggetti a vibrazioni.</p>		<p>temperatura di esercizio: da -45 a +315 C° base: resina modificata</p>	


### LOCTITE 5940

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FORMA GUARNIZIONI NERO A BASE SILICONICA 95 gr		AU16212
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante monocomponente autolivellante a base siliconica acetica. Polimerizza a temperatura ambiente e realizza direttamente sul pezzo una guarnizione flessibile, elastica e resistente alle alte temperature. Applicazioni: Sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni come quelle del coperchio delle valvole, della coppa dell'olio e trasmissione, dei coperchi del differenziale e della scatola del cambio.</p>		<p>colore: nero temperatura di esercizio: da -55 a +200 C° continui, fino a 250 C° ad intermittenza base: silicone acetico</p>	


LOCTITE 596


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FORMA GUARNIZIONI ROSSA A BASE SILICONICA AUTOLIVELLANTE 90 GR		AU15306
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Sigillante monocomponente autolivellante a base siliconica acetica. Polimerizza a temperatura ambiente e realizza direttamente sul pezzo una guarnizione flessibile, elastica e resistente alle alte temperature. Applicazioni: Sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni come quelle del coperchio delle valvole, della coppa dell'olio e trasmissione, dei coperchi del differenziale e della scatola del cambio.</p>		<p>colore: rosso</p> <p>temperatura di esercizio: da -55 a +200 C° continui, fino a 250 C° ad intermittenza</p> <p>base: silicone acetico</p>	

LOCTITE SI5980


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FORMA GUARNIZIONI NERO QUICK GASKET CON DISPENSER 100ml		AU162212.1
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Questo sigillante ad alte prestazioni con eccellenti adesioni su tutti i tipi di superfici inclusi i metalli, le plastiche e le combinazioni di entrambi, soddisfa tutte le esigenze per le riparazioni e le manutenzioni. E' stato formulato espressamente per fare guarnizione liquida quando è richiesta un'eccellente resistenza agli oli, bomboletta sempre pronta all'uso senza scarti. Applicazioni: Per sigillare falange, carter, coppe d'olio, scatole del cambio e tutte le applicazioni a contatto con gli oli.</p>		<p>colore: nero</p> <p>temperatura di esercizio: da -55 a +250 C° continui, fino a 250 C° ad intermittenza</p> <p>resistenza alla trazione: 1.6N/mm²</p>	

LOCTITE 5923

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ERMETICO SIGILLANTE PER GUARNIZIONI PERFORMATE 117ml		AU18906
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Fluido sigillante per guarnizioni performate, ne aumenta la tenuta e ne consente il montaggio anche in posizione verticale grazie al potere adesivo. Applicazioni: Su tutti i tipi di guarnizioni performate tradizionali in sughero, metallo, carta e gomma. Ne migliora la tenuta.</p>		<p>colore: nero</p> <p>temperatura di esercizio: da -55 a +250 C° continui, fino a 250 C° ad intermittenza</p> <p>resistenza alla trazione: 1.6N/mm²</p>	

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	MASTICE TRASPARENTE PER GUARNIZIONI 100ml		AU18912
SPECIFICHE TECNICHE			
<p>Alto potere adesivo: assicura una perfetta tenuta anche su superfici irregolari. Resiste agli olii, benzina, fluidi refrigeranti, e alle pressioni. Applicazioni: posizionamento e fissaggio di tutti i tipi di guarnizione per carter, flange, motore.</p>			

LOCTITE 3020

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ERMETICO SIGILLANTE PER GUARNIZIONI PERFORMATE 400ml		AU18904
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
Fluido sigillante per guarnizioni performate, ne aumenta la tenuta e ne consente il montaggio anche in posizione verticale grazie al potere adesivo. Applicazioni: Su tutti i tipi di guarnizioni performate tradizionali in sughero, metallo, carta e gomma. Ne migliora la tenuta. Sul retro delle pastiglie agisce da antifischio		colore: rosa chiaro base: resine sintetiche	

SIGILLANTE ACETICO MODIFICATO

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE A BASE DI SILICONE ACETICO MODIFICATO 200ml PER RESISTERE A TEMPERATURE ELEVATE DI COLORE NERO. LA QUALITÀ DELLA SUA STRUTTURA GLI PERMETTE DI AVERE UN'ADESIVITÀ ECCELLENTE SU MOLTISSIMI MATERIALI. CON RINGSIL È POSSIBILE RIEMPIRE APPLANARITÀ GARANTENDO SEMPRE UN'ELEVATA ELASTICITÀ ALL'INCOLLAGGIO. È UN PRODOTTO OLEOCOMPATIBILE NEL SENSO CHE PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SU SUPERFICI NON PERFETTAMENTE SGRASSATE		AU13828
	SIGILLANTE A BASE DI SILICONE ACETICO MODIFICATO 200ml PER RESISTERE A TEMPERATURE ELEVATE DI COLORE ROSSO		AU13829
CARATTERISTICHE			
materiali incollabili:	alluminio, rame, galvanizzato, ottone, bronzo, superfici verniciate, vetro, ceramica, e tutti i materiali sintetici		
materiali a cui resiste:	oli, grassi, lubrificanti, benzina, cherosene, liquidi trasmissione e freni, acqua, vapore, antigelo, combustibili, alcaline, soluzioni saline, acidi leggeri, glicoli, freom, butano.		
temperatura di utilizzo:	da +5 a +40 °C		
temperatura di esercizio:	da -60 a +270 °C con punte 320 °C		

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

## SIGILLANTI IN CARTUCCIA

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	TEROSON 9120 BIANCO POLYMERO 310 ml		AU1130
	TEROSON 9120 GRIGIO POLYMERO 310 ml		AU1131
TEROSON 9120 NERO POLYMERO 310 ml		AU1132	
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Prodotto adesivo e sigillante adatto per l'incollaggio di spoiler, ottima adesione senza primer, resiste ai raggi uv, agli agenti atmosferici. Adatto per sigillare lamiera di carrozzeria, non cala di spessore, nel tempo rimane flessibile.</p>		base:	polimeri di silani modificati

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE NERO PER ALTE TEMPERATURE 310 ml		AU1121.1
SPECIFICHE TECNICHE			
<p>Silicone monocomponente a reticolazione acetica per impiego in applicazioni ad alta temperatura (300 C°). Applicazioni: Per la sigillatura di giunti di connessione ed espansione esposti ad alte temperature, forni, canne fumarie. Buona adesione su piastrelle, ceramica, ferro.</p>			

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SIGILLANTE PER VETRI E CRISTALLI 300 ml		AU8400
SPECIFICHE TECNICHE			
<p>Adesivo sigillante poliuretano è un monocomponente altamente elastico è un prodotto polivalente che svolge un azione adesiva elastica in grado di sigillare cristalli e parti di carrozzeria, lamiera, serramenti, container, grondaie, molto indicato nella costruzione e nel montaggio di camper, nelle costruzioni navali, nella sigillatura di vetri. Il prodotto è sovraverniciabile, è di rapida polimerizzazione. Ottimo come antivibrazione senza nessun effetto corrosivo. Colore nero, non necessità di primer.</p>			

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SILICONE ACETICO TRASPARENTE 310 ml	①	AU1121
	SILICONE ACETICO NERO 280 ml	②	AU1121.2
	SILICONE ACETICO BIANCO 280 ml	②	AU1121.3
	SILICONE ACETICO MARRONE 280 ml	②	AU1121.4
SPECIFICHE TECNICHE			
<p>Sigillante siliconico acetico monocomponente, che polimerizza con l'umidità dell'aria per formare una gomma ad alta elasticità, idoneo per incollaggi e sigillature. Mantiene le sue caratteristiche fisiche e chimiche inalterate nel tempo, non si fessura, non si screpola, e non è soggetto a muffe.</p>			

## SIGILLANTI VARI


### LOCTITE 3498

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SIGILLANTE PER TUBI DI SCAPPAMENTO 150 gr	AU38714

#### SPECIFICHE TECNICHE

Sigillante specifico per sigillare i tubi di scappamento, adatto anche per sigillare materiali refrattari, camini, stufe, sigilla tutti i tipi di connessioni di scarico, resiste fino a +800 C°

### LOCTITE


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TURAFALLE LIQUIDO 250 ml	AU22918

#### SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto per sigillare le perdite di circuiti di raffreddamento a base di metallo colloidale. Versati direttamente nel vaso di espansione, entrano in circolo insieme al liquido refrigerante depositandosi ove si è verificata la perdita e sigillandola. studiato per sigillare le perdite dei radiatori e dei manicotti del circuito di raffreddamento.

#### CARATTERISTICHE

base: metallo collidale


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SIGILLANTE POLIURETANICO BIANCO	AU99999
	SIGILLANTE POLIURETANICO NERO	AU99998


#### SPECIFICHE TECNICHE

Sigillante mono-componente di alta qualità a base di Poliuretano. Utilizzato nella produzione di auto, container, caravan, carrozze ferroviarie, impianti di ventilazione e di aria condizionata, l'incollaggio di specchi e per applicazioni diverse nel settore nautico.


# CHIMICI SPRAY

## MULTIFUNZIONE

	<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>SPRAY DOPPIA POSIZIONE 500 ml</p>	<p><b>ARTICOLO</b></p> <p>AU39034</p>
<p><b>SPECIFICHE TECNICHE</b></p> <p>Il prodotto multifunzione lubrifica, elimina cigolii, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche; rimuove persino macchie di grasso, catrame e colla.  <b>Applicazioni:</b> facile da usare; dotato di cannucchia flessibile. Raccomandato per attrezzature da giardinaggio, terminali di batteria, candele, telai per biciclette, serrature e cerniere, circuiti di accensione, motori, cerchi in lega e marmitte.</p>		<p><b>CARATTERISTICHE</b></p> <p><b>colore:</b> marrone chiaro  <b>base:</b> miscela di idrocarburi e diossido di carbonio</p>


	<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>TANICA 25 KG</p>	<p><b>ARTICOLO</b></p> <p>AU44025</p>
<p><b>SPECIFICHE TECNICHE</b></p> <p>Il prodotto multifunzione lubrifica, elimina cigolii, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche; rimuove persino macchie di grasso, catrame e colla.  <b>Applicazioni:</b> facile da usare. Raccomandato per attrezzature da giardinaggio, terminali di batteria, candele, telai per biciclette, serrature e cerniere, circuiti di accensione, motori, cerchi in lega e marmitte.</p>		<p><b>CARATTERISTICHE</b></p> <p><b>colore:</b> marrone chiaro  <b>base:</b> miscela di idrocarburi e diossido di carbonio</p>

## MULTIFUNZIONE FLEXIBLE


	<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>SPRAY 600 ml</p>	<p><b>ARTICOLO</b></p> <p>AU39448</p>
<p><b>SPECIFICHE TECNICHE</b></p> <p>Prodotto multifunzione protegge il metallo da ruggine e corrosione, penetra e lubrifica nelle parti bloccate, elimina e protegge dall'umidità; rimuove persino macchie di grasso, catrame e colla da qualunque superficie non porosa.  <b>Applicazioni:</b> facile da usare, dotato di cannucchia flessibile e valvola a 360° che consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni. Raccomandato per auto, meccanica, truck, idraulica e agricoltura.</p>		<p><b>CARATTERISTICHE</b></p> <p><b>colore:</b> marrone chiaro  <b>base:</b> miscela di idrocarburi e diossido di carbonio</p>



SGRASSANTE

DESCRIZIONE		ARTICOLO
 <p>SPRAY SGRASSANTE 500 ml</p>		AU3939246
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Prodotto ad efficacia immediata, rimuove rapidamente grasso, olio e sporco senza lasciare alcun residuo; può essere usato su varie superfici, comprese quelle di metallo e su pavimenti.  <b>Applicazioni:</b> raccomandato per motori, cerchioni, utensili, superfici da lavoro, equipaggiamento nautico, montacarichi e sollevatori, cappe aspiranti, presse, pavimenti, macchinari industriali.</p>	<p>colore: bianco chiaro                      base: solvente</p>	

LOCTITE VARIAC

DESCRIZIONE		ARTICOLO
 <p>PULITORE PER FRENI 500ml</p>		AU18891
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Prodotto specifico per pulire a fondo e velocemente ogni componente dell'impianto frenante e della frizione. Rimuove depositi di polvere del materiale frenante, liquido dei freni, grasso, catrame. <b>Applicazioni:</b> Specifico per la pulizia dei tamburi dei freni, pinze, pastiglie, ceppi, la polvere del ferrodo molto dannosa per la salute dell'operatore..</p>	<p>colore: trasparente                      base: solvente organico</p>	

LOCTITE 7063

DESCRIZIONE		ARTICOLO
 <p>SGRASSANTE UNIVERSALE 400ml</p>		AU80079
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Pulitore sgrassante e detergente per preparare tutte le superfici che devono essere incollate, sigillate e lubrificate.</p>	<p>colore: trasparente                      base: miscela di idrocarburi</p>	


LOCTITE 7840

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SGRASSANTE NATURAL BLUE 750ml	AU22502
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Sgrassante concentrato biodegradabile senza solventi. soddisfa una vasta gamma di applicazioni per la pulizia industriale in genere. Applicazioni: rimuove rapidamente olio, grasso, depositi carboniosi, fuliggine, cera, catrame, fluidi da taglio e da tutte le superfici lavabili. Sgrassaggio di motori, cuscinetti, attrezzi, e macchinari, indicato anche per pavimenti e piani di lavoro. Profumato di pino.</p>	<p>colore: blu trasparente</p> <p>base: solventi e tensioattivi</p>	

LOCTITE 7039

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PULITORE PER CONTATTI ELETTRICI 400ml	AU26527
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Pulisce e previene l'ossidazione dei contatti elettrici, espelle l'acqua e l'umidità creando una pellicola idrorepellente non danneggia materiali isolanti e non contiene silicone. Applicazioni: Specifico per la pulizia e la manutenzione di connettori elettrici, relais, potenziometri, fusibili, ed interruttori.</p>	<p>colore: trasparente</p> <p>base: minerale</p>	

LOCTITE 8005

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ANTISLITTAnte PER CINGHIE 400ml	AU31436
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Antislittante per cinghie di trasmissione, aumenta il grip e le protegge dal deterioramento. Elimina gli slittamenti e ridona alle cinghie l'elasticità originale. Applicazioni: Adatto a tutti i tipi di cinghie rotonde, piane ed a v.</p>	<p>colore: trasparente</p> <p>base: miscela di polibutano e solventi</p>	


LOCTITE 7237

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	AVVIAMENTO RAPIDO PER MOTORI 200ml	AU18878
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Avviatore rapido per motori a benzina, gasolio 2 e a 4 tempi. Spruzzato direttamente nel condotto di aspirazione facilita l'avviamento del motore studiato per agevolare l'avviamento del motore quando la batteria è quasi scarica e specialmente quando le temperature sono molto basse.</p>	<p>colore: trasparente</p> <p>base: etere d'etilico</p>	

LOCTITE 8251

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	LUBRIFICANTE ANTI-SEIZE 400ml	AU8256
	*IN ESAURIMENTO	
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Prodotto appositamente studiato per lubrificare accoppiamenti statici e meccanici e meccanismi a movimento lento sottoposti a temperature elevatissime. Applicazioni: indicato per bulloni collettore di scarico, tubi scappamento, viti senza fine catene. NON è indicato per organi come cuscinetti o rulli che si muovono velocemente.</p>	<p>colore: grigio</p> <p>temperatura di esercizio: 900 C°</p> <p>base: olio minerale, alluminio, grafite</p>	


LOCTITE 8018


DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SBLOCCANTE SUPER PENETRANTE 400ml	AU15400
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Lubrifica, congela e sblocca parti arrugginite e grippate, accoppiamenti filettati e parti in metallo.</p>	<p>base: olio minerale trasparente</p>	


LOCTITE 8031


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
		OLIO DA TAGLIO 400ml	
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		<b>CARATTERISTICHE</b>	
Olio da taglio per uso generalizzato, ideale per maschiare, forare, fresare, e tranciare, consigliato per l'acciaio inox e alluminio. Riduce lo sforzo della lavorazione e allunga la durata degli utensili.		colore:	giallo pallido
		base:	olio minerale

LOCTITE 8021

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
		SILICONE SPRAY 400ml	
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		<b>CARATTERISTICHE</b>	
Miscela di fluidi siliconati trasparenti che lubrifica, protegge e conserva nel tempo componenti a bassa sollecitazione dagli effetti dell'umidità. Il suo strato protettivo preserva le parti metalliche della corrosione ed impedisce la screpolatura delle guarnizioni in gomma, previene il congelamento delle serrature.		colore:	trasparente
		base:	silicone fluido
		utilizzabile:	metallo e plastica


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
		IGENIZZANTE SPRAY 150ml	
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>			
Ottimo per rivenditori di auto usate, tassisti, chi trasporta generi alimentari per ambulanze, camper roulotte, imbarcazioni, igienizza tutti gli ambienti e toglie i cattivi odori. Semplice da usare, si mette nell'abitacolo e si preme il tasto della bomboletta, si accende il riciclo dell'aria e si lascia finire la fuoriuscita del prodotto, poi areare per qualche minuto, così facendo abbiamo igienizzato tutto l'impianto di areazione del mezzo togliendo i cattivi odori e le muffe che si creano con l'aria condizionata.			
presidio medico chirurgico re. min. san. n° 13231			

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
		SBLOCCANTE TRE FUNZIONI 400 ml	
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>			
Sbloccante lubrificante antiruggine, ad altissimo potere penetrante, per sbloccare bulloni, dadi, cerniere ed eliminare cigolii. Funziona anche con la bombola capovolta			

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GRASSO FILANTE AD ALTA ADESIVITÀ 400 ml	AU1103


**SPECIFICHE TECNICHE**

Grasso filante ad alta adesività e fortemente penetrante, resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche, ha un forte potere lubrificante, non cola e funziona anche a bombola capovolta.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE PER FRENI 500 ml	AU1109


**SPECIFICHE TECNICHE**

Pulitore per freni a disco e a tamburo, elimina sia grasso olio che polvere da ferrodo ed evapora velocemente, erogatore molto potente, inibisce le polveri volatili e deterge tutte le superfici da olio e unto.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DEGHIACCIANTE 200 ml	AU1107

**SPECIFICHE TECNICHE**


Sciogli ghiaccio per vetri e serrature, agisce anche in presenza di ghiaccio stratificato, non intacca le guarnizioni.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE 600 ml	AU1102


**SPECIFICHE TECNICHE**

Lucida cruscotti senza silicone con profumazione al limone non lascia aloni ed elimina la polvere elettrostatica.


VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCHIUMA PER PULIZIA INTERNI 400 ml	AU1102.1

**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Detergente a schiuma per interni indicato per cruscotti crespatis, non contiene silicone è profumato, adatto per tutte le parti in plastica della vettura.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE PER VETRI 400 ml	AU1125

**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Detergente profumato per la pulizia dei vetri, schermi lcd dei navigatori e computer di bordo. Ideale per la pulizia degli inserti in carbonio, in acciaio e radica. Contiene tensioattivi, effetto antipolvere e profuma l'abitacolo.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE PER TESSUTI 400 ml	AU1111

**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Schiuma detergente autoasciugante per eliminare lo sporco da sedili in tessuto e in moquette ravvivandone i colori. Pulisce in profondità igienizza e smacchia con una schiuma secca e lascia un gradevole profumo di pulito.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SPRAY NERO GOMME 400ml	AU1195

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE
prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in gomma di veicoli. Ridona lucentezza alle parti trattate, ha un effetto idrorepellente ed antistatico. Pulisce e protegge tutte le parti in gomma mantenendole elastiche prolungando così la loro durata. Spruzzare il prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.	colore: nero

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	GRASSO AL RAME 400 ml		AU1104

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
Grasso al rame lubrificante, antigrippante, ad alto potere idrorepellente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura e previene il bloccaggio tra metallo/metallo, riduce l'attrito e il surriscaldamento. Resiste agli agenti corrosivi quali acqua salata, oli, acidi e soluzioni alcaline.	aspetto:	liquido pastoso / al rame
	punto goccia:	1100 C°
	proprietà:	insolubile in acqua

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	GRASSO AL LITIO 400 ml		AU1104.4

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
Ideale per molteplici applicazioni industriali. Il prodotto non contiene siliconi e si caratterizza per le ottime proprietà adesive, una viscosità stabile ed un'ottima penetrazione.	aspetto:	paglierino pastoso
	punto goccia:	450 C°
	resistenza:	al ph all'acqua da 2.5 a 11
	proprietà:	insolubile in acqua

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	GRASSO NAUTICO 400 ml		AU1104.5


SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
Grasso idrorepellente ideale per lubrificare parti esposte ad acqua dolce/salata. Ideale per proteggere morsetti batteria, cavi, giunti fuori bordo.	aspetto:	bianco pastoso
	punto goccia:	120 C°
	proprietà:	insolubile in acqua

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	GRASSO DI VASELINA 400 ml		AU1104.2


SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
Grasso di altissima qualità usato nell'industria alimentare per la lubrificazione dei componenti meccanici, utilizzato in molti settori per lubrificazioni delle parti meccaniche di precisione.	aspetto:	liquido pastoso rosa
	non contiene:	metalli pesanti
	proprietà:	insolubile in acqua

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.




	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OLIO DI SILICONE 400 ml	AU1104.6


SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE						
Prodotto multifunzione con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno. E' ottimo agente idrorepellente ed antistatico.	<table border="0"> <tr> <td>aspetto:</td> <td>liquido incolore</td> </tr> <tr> <td>non contiene:</td> <td>metalli pesanti</td> </tr> <tr> <td>proprietà:</td> <td>insolubile in acqua</td> </tr> </table>	aspetto:	liquido incolore	non contiene:	metalli pesanti	proprietà:	insolubile in acqua
aspetto:	liquido incolore						
non contiene:	metalli pesanti						
proprietà:	insolubile in acqua						

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ICE SBLOCK SPACCARUGGINE 400 ml	AU1100.1

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE						
Prodotto di nuova formulazione, adatto per la rimozione della ruggine anche quella più resistente e stratificata, ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray rompe e separa le molecole che compongono la ruggine.	<table border="0"> <tr> <td>aspetto:</td> <td>liquido paglierino</td> </tr> <tr> <td>non contiene:</td> <td>metalli pesanti</td> </tr> <tr> <td>proprietà:</td> <td>insolubile in acqua</td> </tr> </table>	aspetto:	liquido paglierino	non contiene:	metalli pesanti	proprietà:	insolubile in acqua
aspetto:	liquido paglierino						
non contiene:	metalli pesanti						
proprietà:	insolubile in acqua						


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DISSOLIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI 400 ml	AU1090

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE						
Spray idoneo per apparecchiature elettriche, rele', contatti, centraline e semiconduttori. penetra rapidamente e con facilità in zone altrimenti di difficile accesso. Ha una rapida evaporazione, è idrorepellente e previene la corrosione.	<table border="0"> <tr> <td>aspetto:</td> <td>liquido limpido incolore</td> </tr> <tr> <td>non contiene:</td> <td>metalli pesanti</td> </tr> <tr> <td>proprietà:</td> <td>insolubile in acqua</td> </tr> </table>	aspetto:	liquido limpido incolore	non contiene:	metalli pesanti	proprietà:	insolubile in acqua
aspetto:	liquido limpido incolore						
non contiene:	metalli pesanti						
proprietà:	insolubile in acqua						


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DISSOLIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI 400 ml	AU1091

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE						
Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti elettrici ed elettronici. Di rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui.	<table border="0"> <tr> <td>aspetto:</td> <td>liquido limpido incolore</td> </tr> <tr> <td>non contiene:</td> <td>metalli pesanti</td> </tr> <tr> <td>proprietà:</td> <td>insolubile in acqua</td> </tr> </table>	aspetto:	liquido limpido incolore	non contiene:	metalli pesanti	proprietà:	insolubile in acqua
aspetto:	liquido limpido incolore						
non contiene:	metalli pesanti						
proprietà:	insolubile in acqua						


VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	IGENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI 400 ml		AU1105.1


SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Igenizzante per sistemi di aria condizionata ideale per impianti automobilistici ed a uso civile. Inserire la cannula di erogazione nelle bocchette dell'aria spruzzare il prodotto che apparirà sottoforma di schiuma, andrà ad inibire le spore di umidità rilasciando un gradevole profumo.</p>	<p>aspetto: limpido schiuma</p> <p>non contiene: metalli pesanti</p> <p>profumo: dolce</p>	

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ZINCO SPRAY SCURO 400 ml		AU1098

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Zincante freddo ad elevata densità e alto peso molecolare, garantisce impermeabilità ed un ottimo ancoraggio al metallo. E' un protettivo per parti saldate ed è resistente agli oli ed ai grassi..</p>	<p>aspetto: liquido grigio scuro</p> <p>densità relativa: 1.20gr/ml circa</p> <p>proprietà: insolubile in acqua</p>	


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	ZINCO SPRAY CHIARO 400 ml		AU1098.1

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Zincante freddo ad elevata densità e alto peso molecolare, garantisce impermeabilità ed un ottimo ancoraggio al metallo. E' un protettivo per parti saldate ed è resistente agli oli ed ai grassi..</p>	<p>aspetto: liquido grigio chiaro</p> <p>densità relativa: 1.20gr/ml circa</p> <p>proprietà: insolubile in acqua</p>	


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CERCA FUGHE 400 ml		AU1099

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Rileva fughe gas o impianti ad aria compressa e tubature, serbatoi sottopressione o bombole.</p>	<p>aspetto: liquido incolore</p> <p>densità relativa: 1.20gr/ml circa</p> <p>proprietà: insolubile in acqua</p>	


VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ARIA COMPRESSA SPRAY 400 ml	AU1104.3

**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Potente soffio d'aria idoneo per rimuovere polvere e sporco in posizioni difficilmente accessibili. Necessario per la pulizia di tastiere computer, orologi, macchinari di precisione. Il prodotto è infiammabile.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SBLOCCANTE FACTOTUM 400 ml	AU1113


**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Prodotto lubrificante, protettivo e fortemente penetrante, garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine. Ha proprietà anticorrosive, antiossidanti ad alto potere lubrificante. Il prodotto è idrorepellente ed è protettivo contro l'umidità. E' l'ideale per tutti i tipi di interventi.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OLIO DA TAGLIO 400 ml	AU1114


**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Prodotto con proprietà raffreddante e lubrificanti, adatto per tutti i tipi di metallo, indicato per forare, tagliare, filettare.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE	AU1115

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE						
Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Resiste all'acqua ed agli olii così come all'abrasione; non trattiene lo sporco e la polvere.	<table border="1"> <tr> <td>aspetto:</td> <td>liquido/bianco</td> </tr> <tr> <td>densità relativa:</td> <td>0,95 gr/ml circa</td> </tr> <tr> <td>proprietà:</td> <td>insolubile in acqua</td> </tr> </table>	aspetto:	liquido/bianco	densità relativa:	0,95 gr/ml circa	proprietà:	insolubile in acqua
aspetto:	liquido/bianco						
densità relativa:	0,95 gr/ml circa						
proprietà:	insolubile in acqua						


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	RIMUOVI CATRAME 400 ml	AU1116

**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Prodotto specifico per rimuovere catrame, resine e residui collosi di carrozzeria, ideale per metallo, gomma e plastica.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	BUTAN PROPANO 600ml	AU1193
PISTOLA BRUCIATORE Impugnatura con valvola 7/16"	AU1193.1	


**SPECIFICHE TECNICHE**

Miscela di butan propano ad alto potere calorico, prodotto da usare con l'apposito bruciatore, bombola non ricaricabile.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ANTIADESIVO PER SALDATRICI A FILIO 400 ml	AU1153


**SPECIFICHE TECNICHE**

Evita l'adesione di scorie e gocce di saldature su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosione. la formulazione può essere additivata da gas butan propano, o CO2

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LAVAMOTORI 400 ml	AU1112

**SPECIFICHE TECNICHE**

Ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia esterna dei motori e di qualsiasi parte metallica, scioglie ed elimina dalle superfici olio, grasso e sporco tenace.


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE ACCIAIO INOX 400 ml	AU1110.1

**SPECIFICHE TECNICHE**

Prodotto specificatamente studiato per pulire tutte le parti in acciaio inox, o superfici metalliche lucide. Rimuove impronte di grasso e unto. Agisce da antipolvere e antiossidante. ideale per strumenti di cucina, e per tutti gli accessori degli autocarri, per pulirli e renderli brillanti preservandoli dalla corrosione.


**CARATTERISTICHE**

aspetto:	liquido incolore
non contiene:	metalli pesanti
profumo:	limone
proprietà:	insolubile in acqua

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	RIMUOVI ETICHETTE 200 ml	AU1117


**SPECIFICHE TECNICHE**

La formulazione del prodotto contiene solventi specifici per la rimozione di etichette, adesivi, nastri adesivi, colle e sporco tenace.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	COLLA MULTIUSO 400 ml	AU1118


**SPECIFICHE TECNICHE**

Prodotto indispensabile al professionista e all'hobbista. Agisce con rapidità l'erogazione e la distribuzione del prodotto, sono regolabili con lo speciale erogatore. Lo spray consente di incollare materiali di diverso tipo: metalli, plastica, legno, materiali espansi, vetro e carta.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	AVVIAMENTO RAPIDO 200 ml	AU1119

**SPECIFICHE TECNICHE**


Agevola e permette l'accensione immediata del motore, anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura, edilizia, macchinari movimento terra e barche

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FORMA GUARNIZIONI NERA ALTA TEMPERATURA 75 ml	AU16213

**SPECIFICHE TECNICHE**


Pasta sigillante nera a rapida polimerizzazione per motori, stufe, caminetti, forni e impianti industriali. Da utilizzare in condizioni di temperature difficili -60 a +350 C° si posa facilmente e mantiene una elasticità permanente. Resiste agli oli e grassi, prima della posa pulire accuratamente.

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE PER CLIMATIZZATORI 200 ml	AU1105


**SPECIFICHE TECNICHE**

Ottimo per rivenditori di auto usate, tassisti, chi trasporta generi alimentari, per ambulanze, camper, roulotte e imbarcazioni. Igenizza tutti gli ambienti e toglie i cattivi odori. Semplice da usare, si mette nell'abitacolo e si preme il tasto della bomboletta, si accende il riciclo dell'aria e si lascia finire la fuoriuscita del prodotto, poi areare per qualche minuto, così facendo abbiamo igienizzato tutto l'impianto di areazione del mezzo togliendo i cattivi odori e le muffe che si creano con l'aria condizionata.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE UNIVERSALE NO GAS 500 ml	AU1201


**SPECIFICHE TECNICHE**

Deterge tutti i tipi di superfici lavabili lasciando brillantezza ed un gradevole profumo.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE PER VETRI NO GAS 500 ml	AU1204


**SPECIFICHE TECNICHE**

Detergente per vetri, pulisce a fondo e non lascia aloni, è gradevolmente profumato.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE PER CERCHIONI NO GAS 500 ml	AU1202

**SPECIFICHE TECNICHE**

Detergente per cerchi in lega, agisce senza intaccare le leghe, non servono ne spugne ne spazzole e lascia il cerchio perfettamente pulito.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VAPORIZZATORE 1000 ml	AU15123

**SPECIFICHE TECNICHE**

Il prodotto potrebbe essere di altro colore a secondo della disponibilità.

## PRODOTTI ADDITTIVI


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ADDITIVO PER ADBLUE 300 ml	AU42151300
	ADDITIVO PER ADBLUE TANICA 5 lt	AU421515
	ADDITIVO PER ADBLUE TANICA 20 lt	AU4215120
	ADDITIVO PER ADBLUE FUSTO 200 lt	AU42151200

**SPECIFICHE TECNICHE**

Nuovo aditivo per il liquido nei motori diesel con tecnologia SCR (AdBlue).

Utilizzato con continuità nel liquido AdBlue in misura dell'1%, il prodotto evita la formazione di incrostazioni sull'iniettore posto nell'impianto di scarico, favorendone il funzionamento e la durata. L'utilizzo costante del prodotto evita la formazione di agglomerati salini e di calcare nella condotta dei gas di scarico.

**Dosaggio:** 100 ml di prodotto ogni 10 litri di AdBlue pari all'1%.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE PER CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE 300 ml	AU42003300

**SPECIFICHE TECNICHE**

Pulitore per circuito di lubrificazione con lubrificante per tutti i motori Diesel, Benzina, Gas. Ripristina a valori ottimali la pressione dell'olio evitando impuntamenti di valvole e battiti di punterie idrauliche, normalizza la compressione.

Libera i segmenti da morchie. Abbatte drasticamente i gas di scarico, scoglie le incrostazioni in tutto il circuito di lubrificazione, migliora la potenza e ripresa del motore.

Mantiene pulito l'olio nuovo del motore garantendo la massima lubrificazione in ogni situazione, facilita l'avviamento del motore garantendo un corretto e durevole funzionamento del motore, del turbo e del catalizzatore.

**Modalità d'uso:** Prima di effettuare il cambio dell'olio, aggiungere una lattina di pulitore all'olio caldo del motore (300 ml fino a 5 litri di olio). Accelerare fino a 2500 giri per circa un minuto, lasciare poi il motore al minimo per 15 minuti circa.

Sostituire olio e filtro, controllare i gas di scarico.



	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<b>PULITORE PER RADIATORI 300 ml</b> LA NUOVA FORMULAZIONE (1 FLACONE DA 300 ml OGNI 5 lt) VA BENE ANCHE PER IL LAVAGGIO ESTERNO	AU42014300
	<b>PULITORE PER RADIATORI TANICA 5 lt</b> LA NUOVA FORMULAZIONE (1 FLACONE DA 300 ml OGNI 5 lt) VA BENE ANCHE PER IL LAVAGGIO ESTERNO	AU420145

**SPECIFICHE TECNICHE**

Il pulitore per radiatori pulisce in modo semplice e veloce il circuito di raffreddamento da depositi di calcare e oleosi dovuti a trafilemanti di olio nel liquido refrigerante. E' adatto a tutti gli impianti di raffreddamento motore e a tutti i liquidi refrigeranti. Elimina chimicamente il calcare, distacca grassi e oli, disperde fanghi. Non intacca il materiale del radiatore.

Compatibile con gomma, plastica e antigelo, non contiene acidi e soluzioni saline aggressive ed è un neutralizzatore di acidi.

**Modalità d'uso:** Aggiungere il contenuto all'acqua del radiatore. Accendere il riscaldamento. Lasciare acceso il motore per 20/30 minuti a temperatura di esercizio. Lasciare scorrere via il pulitore, risciacquare il sistema con acqua e riempire di nuovo il radiatore con miscela di acqua e antigelo.

Il contenuto (300 ml) è sufficiente per 10 litri di acqua per radiatore.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<b>ANTI PERDITA PER RADIATORI 300 ml</b>	AU42006300

**SPECIFICHE TECNICHE**

L'antiperdita per radiatori sigilla in maniera duratura le incrinature e le falle del radiatore, manicotti, infiltrazioni di liquido dalla testata e camicie. Blocca le perdite del liquido refrigerante e protegge contro il surriscaldamento.

Non blocca i termostati, valvole o rubinetti in genere. E' compatibile con tutti gli antigelo, adatto anche per radiatori in alluminio o plastica.

**Modalità d'uso:** Avviare il motore, lasciarlo riscaldare fino a temperatura di esercizio, aprire il riscaldamento.

Agitare il prodotto prima dell'uso e versare il contenuto nel radiatore, lasciare il motore acceso per 15/20 minuti circa, o guidare l'auto normalmente su strada.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<b>METAL SEAL STOP LEAK 325 ml</b>  *IN ESAURIMENTO	AU151711

**SPECIFICHE TECNICHE**

Ferma le perdite del radiatore, nelle testate, nei monoblocchi e nelle guarnizioni della testata.

Applicazioni: Sigilla radiatori fino ad una portata di 18 litri.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<b>GRASSO DI VASELINA 125 ml</b>	AU1071

**SPECIFICHE TECNICHE**

Crema di paraffina pura, limpida, inalterabile, non si ossida, non ingiallisce, non si indurisce, riduce l'attrito di parti meccaniche in movimento. Lubrificante persistente per serrature, cerniere, ostacola la corrosione dei metalli perchè impedisce il contatto con l'aria e lo smog.

		DESCRIZIONE	ARTICOLO
		PURITANK DIESEL FLACONE CON INDICATORE DOSAGGIO 1 lt	AU421231
PURITANK DIESEL TANICA 5 lt	AU421235		
PURITANK DIESEL TANICA 20 lt	AU4212320		
PURITANK DIESEL FUSTO 200 lt	AU42123200		

**SPECIFICHE TECNICHE**

Puritank Diesel è un additivo per gasolio, appositamente studiato per purificare e rigenerare il gasolio contenuto in cisterna o in serbatoi di grandi dimensioni. Il prodotto neutralizza l'azione inquinante dei componenti del gasolio che a causa dell'instabilità progressiva, si dividono e precipitano sul fondo, come acqua, bio diesel emulsionato, acidità dovuta a concentrazioni di zolfo sul fondo. Puritank Diesel dissolve ed espelle dal serbatoio in modo semplice e sicuro per il motore, la maggior parte di agenti inquinanti come muffe e biomassa inerte (alga e mucillaggine), fondame di acqua, zolfo, bio diesel emulsionato. Puritank Diesel ha un'azione pulente e lubrificante su pompa ed iniettori di tutti i sistemi di alimentazione diesel, migliora il funzionamento del motore, proteggendolo da usura precoce ed avarie, riducendo il rischio di fermo macchina.

**Dosaggio:** 5 lt di prodotto in 10.000 lt di gasolio

		DESCRIZIONE	ARTICOLO
		ALGA STOP CONCENTRATO FLACONE CON INDICATORE DOSAGGIO 1 lt	AU420831
ALGA STOP CONCENTRATO TANICA 5 lt	AU420835		
ALGA STOP CONCENTRATO TANICA 20 lt	AU4208320		
ALGA STOP CONCENTRATO FUSTO 200 lt	AU42083200		

**SPECIFICHE TECNICHE**

Alga Stop Concentrato è un prodotto chimico studiato appositamente per bonificare serbatoi di grosse dimensioni da flora batterica e da alghe presenti nel gasolio o in prossimità del fondo. I componenti attivi presenti nel prodotto attaccano la flora batterica formatasi nel serbatoio, dissolvendo l'alga già presente e modificando chimicamente l'habitat per evitarne la ricrescita.

Alga Stop Concentrato va utilizzato all'occorrenza nella cisterna o nel serbatoio esclusivamente in gasolio contaminato da alghe o contenuti organici, oppure per bonifiche preventive da eseguire ogni 4/6 mesi.

**Dosaggio:**

0,5 lt di prodotto in 10.000 lt di gasolio (preventiva)

1 lt di prodotto in 10.000 lt di gasolio (continuativa)

2 lt di prodotto in 10.000 lt di gasolio (shock)

		DESCRIZIONE	ARTICOLO
		BIG DIESEL SUPER ADDITIVE FLACONE CON INDICATORE DOSAGGIO 1 lt	AU420821
BIG DIESEL SUPER ADDITIVE TANICA 5 lt	AU420825		
BIG DIESEL SUPER ADDITIVE TANICA 20 lt	AU4208220		
BIG DIESEL SUPER ADDITIVE FUSTO 200 lt	AU42082200		

**SPECIFICHE TECNICHE**

Garantisce la pulizia dell'intero impianto di alimentazione diesel eliminando acqua, paraffine, alghe, residui solforici; assicura maggiore lubrificazione su pompa e iniettori, riduce la formazione di depositi carboniosi nella camera di scoppio e nel nebulizzatore degli iniettori. Migliora la resa del motore in fase di scoppio e combustione del carburante, mantiene pulita la turbina e riduce l'inquinamento dell'olio del motore. Consente una maggiore durata del motore, riducendo il rischio di fermo macchina.

**Dosaggi:**

1,5 lt in 1.000 lt di gasolio (per pulizie concentrate)

1 lt in 1.000 lt di gasolio (per pulizie tagliando)

500 ml in 1.000 lt di gasolio (per pulizie continuativa)

		DESCRIZIONE	ARTICOLO
		ADDITIVO ANTICONTAMINANTE DIESEL FLACONE CON INDICATORE DOSAGGIO 1 lt	AU421371
ADDITIVO ANTICONTAMINANTE DIESEL TANICA 5 lt	AU421375		
ADDITIVO ANTICONTAMINANTE DIESEL TANICA 20 lt	AU4213720		
ADDITIVO ANTICONTAMINANTE DIESEL FUSTO 200 lt	AU42137200		


**SPECIFICHE TECNICHE**

È un additivo anticontaminante completo per gasolio; grazie alla sua particolare formula contrasta la proliferazione batterica di tipo aerobico e anaerobico, impedisce la formazione di colonie algali e muffe nelle cisterne di stoccaggio. Il pacchetto detergente contenuto nella formula del prodotto agisce in modo eccellente contro la formazione di biofilm che solitamente si forma sulle pareti del serbatoio o cisterna, disgregandolo e dissolvendolo.

Il prodotto agisce anche contro la formazione di acqua di condensa favorendone la progressiva evacuazione del fondo del serbatoio o cisterna. Il prodotto può essere impiegato in modo saltuario o continuativo in tutti i tipi di gasolio per autotrazione e riscaldamento contenenti anche alte percentuali di biodiesel. Agisce anche da stabilizzante rallentando la degradazione naturale del gasolio.

Se usato in modo continuativo, migliora le prestazioni del motore proteggendo e lubrificando le parti del sistema di iniezione e riducendo la fumosità.

**Dosaggi:** Da 1 a 3 lt di prodotto in 10.000 lt di gasolio (3 lt=dose shock)

		DESCRIZIONE	ARTICOLO
		ANTICONGELANTE PER GASOLIO CONCENTRATO FLACONE CON INDICATORE DOSAGGIO 1 lt	AU421381
ANTICONGELANTE PER GASOLIO CONCENTRATO TANICA 5 lt	AU421385		
ANTICONGELANTE PER GASOLIO CONCENTRATO TANICA 20 lt	AU4213820		
ANTICONGELANTE PER GASOLIO CONCENTRATO FUSTO 200 lt	AU42138200		

**SPECIFICHE TECNICHE**


È un additivo che migliora le caratteristiche a freddo dei gasoli e dei distillati medi in genere, ha una specifica, alta solubilità negli idrocarburi e provvede a migliorare la filtrabilità dei gasoli motore e riscaldamento.

Interferisce con la cristallizzazione delle paraffine impedendone la crescita e l'agglomerazione.

È particolarmente indicato per i gasoli motore e riscaldamento molto paraffinici e con alto contenuto di biodiesel.

TABELLE DILUIZIONE E GRADO DI PROTEZIONE					
GASOLIO INVERNALE			GASOLIO ESTIVO		
Q.TA' X 1000LT	FILTRABILITA' CFP	CONGELAMENTO DA	Q.TA' X 1000LT	FILTRABILITA' CFP	CONGELAMENTO DA
0,25 lt	-12°C	-22°C	0,25 lt	- 9°C	-20°C
0,50 lt	-15°C	-30°C	0,50 lt	-13°C	-27°C
0,75 lt	-18°C	-35°C	0,75 lt	-15°C	-32°C
1 lt	-20°C	-37°C	1 lt	-16°C	-33°C
1,50 lt	-22°C	-39°C	1,50 lt	-17°C	-35°C
2 lt	-25°C	-40°C	2 lt	-18°C	-36°C


VERSIONE 1\_07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GELO STOP DIESEL 200 ml	AU400024200

**SPECIFICHE TECNICHE**

Additivo anticongelante che a basse temperature evita l'addensamento delle paraffine e il successivo congelamento del gasolio. Gelo Stop permette lo scorrimento del gasolio all'interno del sistema di alimentazione del motore anche a temperature polari evitando il blocco del filtro. E' adatto a tutti i sistemi di alimentazione e può essere impiegato in tutti i tipi di gasolio per autotrazione contenenti alte percentuali di bio diesel (B5, B7, B10). **Usa e dosi:** immettere Gelo Stop nel serbatoio del messo seguendo la tabella:

<b>Q.TÀ PRODOTTO</b>	<b>PROTEZIONE DAL GELO</b>
1 lt in 1000 lt diesel	-20°C
1 lt in 500 lt diesel	-30°C
1 lt in 300 lt diesel	-35°C
1 lt in 100 lt diesel	-40°C

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ANTIGELO PER GASOLIO 300 ml	AU42020300

**SPECIFICHE TECNICHE**

Speciale miscela di additivi composti, lubrificanti, detergenti e anticongelanti per gasolio. E' un prodotto innovativo specifico per motori alimentati a gasolio con sistemi ad alta pressione di ultima generazione. Grazie ai suoi componenti il prodotto previene il congelamento del gasolio anche a temperature polari, o **agisce da deghiacciante**. Inoltre evita la formazione di condense d'acqua e mantiene pulito e lubrificato tutto il sistema di alimentazione diesel.

**Dosaggi:** Con gasolio invernale, una dose da 300 ml nel serbatoio tratta fino a 50 litri di gasolio, mantenendolo fluido fino a -20°C e raddoppiando la dose in percentuale fino a -40°C. In presenza di gasolio già congelato, si consiglia di immettere nel serbatoio un flacone da 300 ml ogni 15/20 litri di gasolio: attendere almeno 30 minuti per poi avviare il motore. Durante il periodo più freddo della stagione invernale se ne consiglia l'uso ad ogni pieno di carburante.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MIGLIORATORE DI CETANI DIESEL FLACONE CON INDICATORE DOSAGGIO 1 lt	AU421391
	MIGLIORATORE DI CETANI DIESEL TANICA 5 lt	AU421395
	MIGLIORATORE DI CETANI DIESEL TANICA 20 lt	AU4213920
	MIGLIORATORE DI CETANI DIESEL FUSTO 200 lt	AU42139200

**SPECIFICHE TECNICHE**

Il Miglioratore di cetani è progettato come additivo in miscela con i carburanti diesel per diminuire il ritardo di accensione e quindi incrementare il numero di cetano, migliorando le prestazioni dei gasoli commercializzati tramite una più facile partenza alle basse temperature, un preriscaldamento più regolare con minori mancate accensioni ed una riduzione nel consumo di carburante e nelle emissioni. La qualità dei carburanti diesel può essere migliorata mediante l'aggiunta di piccole quantità di Miglioratore di Cetano.

Il grado di miglioramento dipende dalla composizione specifica e dal numero di cetano del prodotto tal quale, ma generalmente un'aggiunta dell'1%, ad esempio 1 lt in mille litri di gasolio, incrementerà il numero di cetano di circa il 10%.


La prestazione sarà determinata mediante il test standard sul cetano (ASTM D613-95).

Il Miglioratore di cetani è facilmente disperso e può essere aggiunto al diesel a vari stadi di produzione/commercializzazione del carburante per fornire la qualità richiesta.

**Dosaggi:**

Da 1 a 3 lt di prodotto in 1.000 lt di gasolio.

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE ALIMENTAZIONE DIESEL 300 ml	AU420023300


**SPECIFICHE TECNICHE**

L' Additivo Pulitore con lubrificante per la pulizia dell'intero impianto di Alimentazione di tutti i sistemi alimentati DIESEL e BIODIESEL, compresi common rail, iniettore pompa e sistemi ad alta pressione di nuova generazione (anche per vetture dotate di dispositivo antiparticolato).

Nel serbatoio previene ed elimina impurità, umidità, acqua, depositi di paraffina, alghe, morchie, lacche; nel sistema di iniezione sblocca, disincrosta e lubrifica pompe ed iniettori, valvole di aspirazione, scarico e camera di combustione.

Evita la precombustione del gasolio, diminuendo drasticamente l'emissione di fumo nero, protegge tutto l'impianto di alimentazione, ripristina la potenza e risposta del motore, ottimizza i consumi di carburante, facilita l'avviamento del motore. Contiene una miscela di additivi composti, sostanze attive, lubrificanti.


**Modalità d'uso:** Nel serbatoio anche con poco carburante, una confezione da 300 ml a tagliando o all'occorrenza, per mantenere il rendimento ottimale del motore ed evitare il consumo eccessivo di carburante.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PROTETTIVO TOTALE DIESEL 300 ml	AU420113D300

**SPECIFICHE TECNICHE**

Nel serbatoio elimina l'umidità di condensa, contrasta la formazione di biomasse (alghe), ottimizza la combustione di gasolio, aumenta il numero di cetano, protegge e lubrifica tutto il sistema di alimentazione diesel. Adatto a tutti i sistemi diesel, anche in presenza di gasolio con alte percentuali bio. Facilita gli avviamenti a freddo. Riduce sensibilmente il consumo di carburante.

**Modalità d'uso:** Dose shock: 300 ml di prodotto in 20 litri di gasolio. Dose prevenzione: 300 ml di prodotto in 35 litri di gasolio, ogni 3000 km.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE BENZINA 300 ml	AU42001300

**SPECIFICHE TECNICHE**

Additivo Pulitore dell'intero impianto di Alimentazione del motore a Benzina con lubrificante, per motori con e senza piombo, comprese le benzine ecologiche.

E' un additivo altamente innovativo adatto a tutti i tipi di alimentazione a carburatore, iniezione elettronica, anche diretta ad alta pressione e multi air. Grazie agli speciali componenti chimici, questo prodotto nel serbatoio elimina:


- acqua di condensa;
- lacche;
- gomme;
- depositi di paraffina;
- acidità e alghe;

- riduce drasticamente il fenomeno di invecchiamento del carburante ripristinandone la qualità.

Sblocca, pulisce e lubrifica pompa ed iniettori ottimizzando la spruzzata di carburante nei cilindri. Ottimizza il consumo di carburante, aumenta le prestazioni del motore, riduce le emissioni inquinanti (CO, HC, NOX), preserva e protegge dall'usura tutto il sistema di alimentazione, valvole di aspirazione e scarico, camera di scoppio e catalizzatore. Facilita gli avviamenti e il funzionamento del motore in generale. CONTIENE ADDITIVI COMPOSITI E SOSTANZE ATTIVE SINTETICHE DISSOLVENTI.

**Modalità d'uso:** Una confezione da 300 ml nel serbatoio, anche con poco carburante, a tagliando, o all'occorrenza per mantenere il funzionamento del motore ottimale ed evitare consumi eccessivi di carburante.



	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE CORPI FARFALLATI 400 ml	AU42023400


**SPECIFICHE TECNICHE**

Composto da una miscela di potenti solventi utile per una rapida, effettiva e sicura pulizia e lubrificazione di tutto il sistema di aspirazione (corpo farfallato e collettore). Sgrassa, pulisce e rimuove rapidamente e con potenza i depositi oleosi e carboniosi dalle sedi delle valvole a farfalla, i bypass dell'aria, i manicotti, il tubo Venturi, ecc.

Elimina le condense solide dell'olio e i vapori della lubrificazione da tutti i componenti del sistema di aspirazione. Non richiede lo smontaggio dei pezzi ed è utile per pulire tutte le parti in metallo del motore.

Spruzzato sul corpo farfallato con motore in moto riduce drasticamente HC, CO. Può essere utilizzato su motori benzina dotati di convertitori catalitici.


**Modalità d'uso:** Spruzza il prodotto sulle superfici da pulire, attendi qualche istante, spruzza nuovamente il prodotto in modo da rimuovere lo sporco sciolto ed eventualmente serviti di uno straccio o di un pennello per completare l'operazione.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE RESIDUI CARBONIOSI 300 ml	AU42056300

**SPECIFICHE TECNICHE**

Miscela di potenti solventi che sciolgono le incrostazioni carboniose cristallizzate e dure che solitamente si formano all'interno ed esterno del motore causandone il cattivo funzionamento.

**Modalità d'uso:** Spruzzare il prodotto sulle parti interessate e lasciare agire anche fino a 180 minuti, pulire poi i possibili residui con il prodotto "pulitore per freni e frizioni".

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE PER FILTRI ANTIPARTICOLATO 300 ml	AU42120300

**SPECIFICHE TECNICHE**


L'additivo "pulitore rigenera filtro anti particolato" è un prodotto composto da speciali sostanze chimiche che catalizzando con il gasolio in combustione facilitano la rigenerazione del filtro anti particolato. L'azione del prodotto avviene in modo semplice e sicuro durante il normale utilizzo del motore su strada. Il prodotto è compatibile con tutti i motori diesel dotati di filtro anti particolato, ed è utilizzabile su motori Euro 4,5,6, compresi anche quelli di ultima generazione.

Il prodotto risulta indispensabile per tutti gli autoveicoli diesel utilizzati maggiormente in ciclo urbano, in corte percorrenze e soggetti a svariati stop&go, facilita la bruciatura del particolato ad una più bassa temperatura all'interno del filtro, rigenera il filtro anti particolato ottimizzando il funzionamento, allunga la vita del filtro anti particolato e riduce gli effetti inquinanti dei gas di scarico.

**Modalità d'uso:** Per un uso preventivo utilizzare una confezione da 300 ml di prodotto in 50/60 Lt. di gasolio, ripetere l'operazione ogni 8.000/10.000 km.

Per un uso concentrato in caso di intasamento del filtro anti particolato o di accensione spia di anomalia filtro, utilizzare una confezione da 300ml di prodotto in 25/30 Lt. di gasolio, nel caso si consiglia di ripetere l'operazione dopo aver percorso 1.000 km. circa.

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE PER INIETTORI GPL/METANO 250 ml	AU2009250

**SPECIFICHE TECNICHE**

Pulisce e lubrifica tutti i tipi di iniettori o elettrovalvole montati sui sistemi di alimentazione a GPL o metano, eliminando problemi di scarsa resa del motore e singhiozzi durante la marcia, dovuti all'erogazione anomala del gas nei cilindri. Riporta i consumi di gas a valori ottimali d'esercizio.

Ottimizza le prestazioni del motore pulendo le incrostazioni dalle valvole di aspirazione e scarico e camera di scoppio, più tutti i vantaggi derivanti da un sistema di iniezione pulito.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PULITORE PER FRENI E FRIZIONI 500 ml	AU42032500
	PULITORE FRENI E FRIZIONI TANICA 5 lt	AU420325
	PULITORE FRENI E FRIZIONI TANICA 30 lt	AU4203230
	PULITORE FRENI E FRIZIONI TANICA 200 lt <b>*ARTICOLO FORNIBILE NON PRIMA DI 10 GG</b>	AU42030200

**SPECIFICHE TECNICHE**

Pulitore freni e frizioni di auto e moto. Sgrassante per tutte le superfici sporche di olio, grasso, colla, ecc.

Grazie alla sua speciale formulazione riesce a sciogliere qualsiasi tipo di incrostazione o sporco.

Ideale per la pulizia di freni e frizioni, il prodotto asciuga rapidamente senza ungere.

**Modalità d'uso:** Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, attendere qualche istante, spruzzare nuovamente il prodotto in modo da rimuovere lo sporco sciolto ed eventualmente servirsi di uno straccio o di un pennello per completare l'operazione.

LAVAGGIO FAP

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LIQUIDO DI PULIZIA FILTRO ROSSO 500 ml	AU42100500
	LIQUIDO DI PULIZIA FILTRO ROSSO 5 LT	AU421005

**SPECIFICHE TECNICHE**

Liquido detergente filtro antiparticolato non infiammabile, privo di metalli in sospensione, specifico per la pulizia dei filtri antiparticolato diesel.

Grazie alla sua particolare formulazione chimica, questo prodotto è in grado di agire in profondità nel nido d'ape all'interno del filtro antiparticolato rimuovendo con facilità i residui carboniosi e fuliggine che ostruiscono il normale passaggio dei fumi di scarico del motore ripristinando il funzionamento dell'intero sistema di scarico.

**Modalità d'uso:** Utilizzando lo specifico nebulizzatore **AU42102KIT**, a motore spento e sistema di scarico freddo, spruzzare circa 1 litro di detergente in direzione dell'uscita del fumo di scarico, a monte del filtro antiparticolato.

Attendere 30/40 minuti, poi con la stessa modalità spruzzare il liquido di risciacquo filtro antiparticolato art. **AU421015**.



VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LIQUIDO DI RISACQUO FILTRO BLU 500 ml	AU42101500
LIQUIDO DI RISACQUO FILTRO BLU 5 LT	AU421015	

**SPECIFICHE TECNICHE**

Liquido specifico di risciacquo dopo la pulizia dei filtri antiparticolato diesel. Grazie alla sua particolare formulazione chimica questo prodotto è in grado di agire in profondità nel nido d'ape all'interno del filtro antiparticolato, lasciandolo pulito dai residui carboniosi e fuliggine, facilitando l'operazione di rigenerazione del filtro.

**Modalità d'uso:** Utilizzando lo specifico nebulizzatore AU42102KIT, a motore spento e sistema di scarico freddo, spruzzare circa 1 litro di liquido di risciacquo in direzione dell'uscita del fumo di scarico, a monte del filtro antiparticolato.

Attendere 3/4 minuti, poi avviare il motore al minimo per circa 20 minuti. Se necessario procedere alla rigenerazione forzata del filtro.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT EROGATORE ARIA COMPRESSA PER NEBULIZZAZIONE	AU42102KIT
	BOMBOLA RICAMBIO	AU42102
	EROGATORE FLESSIBILE	AU42102BF
EROGATORE RIGIDO	AU42102BR	

**SPECIFICHE TECNICHE**

Erogatore ad aria compressa per la nebulizzazione del liquido detergente per filtro antiparticolato e liquido di risciacquo per filtro antiparticolato.


Pressione max d'esercizio: 8 bar

Capacità max 750 ml

**Modalità d'uso:** Usare solo prodotti:


- Liquido di pulizia filtro antiparticolato ROSSO (art. AU421005)
- Liquido di risciaquo filtro antiparticolato BLU (art. AU421015).


## LAVAMANI


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
GEL IGIENIZZANTE MANI 125ML	E' un prodotto appositamente formulato per l'igiene delle mani. Veloce e pratico da utilizzare, senza acqua e senza necessità di risciacquo. Lascia la pelle morbida, igienizzando a fondo. Da utilizzare in ogni momento della giornata. Alcool 70%	AU7000


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
GEL IGIENIZZANTE MANI 500ML	AZIONE RAPIDA, ELIMINA GERMI E BATTERI SENZA BISOGNO DI ACQUA	AU7001
	Prodotto di alta qualità e concentrazione con caratteristiche di livello cosmetico e una formulazione che contiene il 75% Vol. di alcol	

LOCTITE 7855

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	LIQUIDO LAVAMANI 400ml		AU22449
SPECIFICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE	
<p>Prodotto lavamani in grado di rimuovere dalle manigli tipo di vernice, pittura, smalto, stucco, silicone, adesivo, grasso, uretani ed altre resine. Rimuove con efficacia ogni tipo di sporco senza dover ricorrere a solventi, cloro od altro che sono dannosi per le mani prevenendone la screpolatura.</p>		<p>base: estera bibasico</p> <p>altre sostanze: aloe, lanolina, jojoba e vitamina E</p>	


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	SALVIETTE DETERGENTI 40 STRAPPI CONF. DA 6 PZ		AU1123
SPECIFICHE TECNICHE			
<p>Salviette umidificate leggermente abrasive con azione sgrassante. Rimuovono senza fatica grasso, olio, adesivi, carbone e grafite.</p>			


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	LAVAMANI BIANCA 5000 ml		AU1122
	DOSATORE PER TANICA 5000 ml		AU1122.1
SPECIFICHE TECNICHE			
<p>Tanica con dispenser da 5000 ml di sapone lavamani professionale e senza solventi compund naturale e micro sfere. Efficaci contro lo sporco più resistente senza rischi di irritazione. Adatto per sporco grasso: olio idrocarburi, petrolio, sporco secco: vernice, silicone, colla, smalto. Indicato per un uso frequente poichè privo di solventi o agenti irritanti.</p>			


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PASTA LAVAMANI BIANCA 5000 ml		AU1120
SPECIFICHE TECNICHE			
<p>La linea bianca è un lavamani professionale in pasta particolarmente adatto a rimuovere lo sporco grasso, con microsfele sintetiche, arricchita con glicerina. Si differenzia dalle altre paste tradizionali per la sua alta concentrazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e di sabbia silicee.</p>			

## DETERGENTE ANTICONGELANTE TERGIVETRO


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE ANTICONGELANTE 25 LITRI	AU1165
	DETERGENTE ANTICONGELANTE 1 LITRO	AU1106
	DETERGENTE ANTICONGELANTE 250 ml	AU1106.1
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		
Detergente anticongelante -40 C° per vaschette lavavetro. Diluzione: Puro -40 C° \ 1:1 -20 C° \ 1:2 -15 C° \ 1:3 -10 C° \ 1:4 -6 C°		

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DETERGENTE TERGIVETRO (-20 C°) PRONTO ALL'USO IN TANICA 5 LT	AU110625000

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ANTICONGELANTE PER RADIATORI (-20 C°) 25 LITRI	AU1162
	ANTICONGELANTE PER RADIATORI (-20 C°) 1 LITRO	AU1140.2
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		
Antigelo permanente pronto all'uso per la protezione dell'impianto frenante. Può essere ulteriormente diluito, è raccomandato anche in estate per alzare il punto di ebollizione dell'acqua. Contiene inibitori specifici che prevengono la corrosione dell'impianto di raffreddamento, rispetta tutte le normative delle case costruttrici. 1. Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua. 2. miscibile con qualsiasi prodotto analogo, purchè di buona qualità. 3. adatto anche per rabbocchi di livello.		


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ANTICONGELANTE PER RADIATORI (-40 C°) 25 LITRI	AU1161
	ANTICONGELANTE PER RADIATORI (-40 C°) 1 LITRO	AU1140.1
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		
Antigelo permanente pronto all'uso per la protezione dell'impianto frenante. Può essere ulteriormente diluito, è raccomandato anche in estate per alzare il punto di ebollizione dell'acqua. Contiene inibitori specifici che prevengono la corrosione dell'impianto di raffreddamento, rispetta tutte le normative delle case costruttrici. 1. Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua. 2. miscibile con qualsiasi prodotto analogo, purchè di buona qualità. 3. adatto anche per rabbocchi di livello.		

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ANTICONGELANTE PURO PER RADIATORI 25 LITRI	AU1160
ANTICONGELANTE PURO PER RADIATORI 1 LITRO	AU1140	


**SPECIFICHE TECNICHE**

Antigelo permanente, da diluire, per la protezione dell'impianto di raffreddamento, raccomandato anche in estate per alzare il punto di ebollizione dell'acqua. Contiene inibitori specifici che prevengono la corrosione del circuito di raffreddamento. Rispetta le specifiche delle case automobilistiche. 1. Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua. 2. miscibile con qualsiasi prodotto analogo, purchè di buona qualità. 3. adatto anche per rabbocchi di livello. Diluzione: 1:1 -36 C° \ 1:2 -20 C° \ 1:3 -12 C°

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TEMPER GIALLO ANTIGELO PURO 30 LITRI	AU1172

**SPECIFICHE TECNICHE**


Liquido antigelo puro adatto per tutte le stagioni, rispetta l'ambiente perchè privo di ammine e nitriti. E' anticongelante e antievaporante ideale per qualsiasi tipo di raffreddamento. Diluzioni: 22% -10 C° / 30% -15 C° / 35% -20 C° / 40% -25 C° / 45% -30 C° / 50% -36 C°

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TEMPER ROSSO ANTIGELO PURO 30 LITRI	AU1173


**SPECIFICHE TECNICHE**

Liquido antigelo puro adatto per tutte le stagioni, rispetta l'ambiente perchè privo di ammine e nitriti. E' anticongelante e antievaporante ideale per qualsiasi tipo di raffreddamento. Diluzioni: 22% -10 C° / 30% -15 C° / 35% -20 C° / 40% -25 C° / 45% -30 C° / 50% -36 C°


# GRASSI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GRASSO AL LITIO AMBRA SECCHIO 20 LITRI	AU90050

**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Grasso di tipo "multipurpose" di elevata qualità a base di litio. Le particolari proprietà lo rendono idoneo per la lubrificazione di autoveicoli, macchinari industriali, macchine agricole e stradali e di tutti gli altri organi che richiedono ingrassaggio.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GRASSO PER RALLE NERO SECCHIO 20 LITRI	AU90051

SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
Grasso speciale "grafitato" ad alta adesività dotato di ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua. Particolarmente formulato per la lubrificazione dalle ralle dei semirimorchi e di parti meccaniche industriali.	Temperatura di impiego:	sino +100 C°
	consistenza negli:	2

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GRASSO SINTETICO BLU SECCHIO 20 LITRI	AU90052

**SPECIFICHE TECNICHE**  
 Grasso sintetico blu per lubrificazioni speciali, filante, dall'aspetto liscio, brillante, eccezionalmente adesivo. Grazie all'impiego di particolari materie prime di natura sintetica è stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza. Inoltre l'eccezionale adesività evita l'asportazione meccanica dagli organi lubrificati quando operano in presenza di abbondanza d'acqua.  
**Applicazioni:** Macchine, movimento terra, agricole, piattaforme, lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di macchinari nell'industria estrattiva e comunque per tutti gli impieghi dove ci sia notevole presenza di acqua, per temperature d'impiego fino a 120 C°.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PISTOLA INGRASSAGGIO MANUALE PER CARTUCCE DA 600 G	E4400
	PISTOLA INGRASSAGGIO MANUALE PER CARTUCCE DA 400 G	E4400/4
	TESTINA 4 GRIFFE M10x1mm	AQ1030
	CARTUCCIA GRASSO AL LITIO MULTIUSO EP2 PER CUSCINETTI 600 G MULTIPURPOSE	E9000/COS
	CARTUCCIA GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER TRASMISSIONI E GIUNTI 600 G MOLY GREASE	E9200/COS
	CARTUCCIA GRASSO EP SEMISINTETICO PER IMPIEGHI GRAVOSI IDROREPELENTE 600 G CONTACT	E9300/COS

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PISTOLA PNEUMATICA A CARTUCCIA	E1000/COS
	TESTINA 4 GRIFFE M10x1mm	AQ1030
	TUBO R2 1/4" LUNGHEZZA 50 cm	E7090/COS
	CARTUCCIA GRASSO AL LITIO MULTIUSO EP2 PER CUSCINETTI MULTIPURPOSE	E8000/COS
	CARTUCCIA GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER TRASMISSIONI E GIUNTI MOLY GREASE	E8200/COS
	CARTUCCIA GRASSO EP SEMISINTETICO PER IMPIEGHI GRAVOSI IDROREPELENTE CONTACT	E8300/COS


INGRASSATORI DIRITTI

	ch mm	L1 mm	L mm	A Ø x PASSO	ARTICOLO
	9	6	17	M6X1	AQ1001
	9	6	17	M8X1	AQ1002
	9	6	17	M8X1,25	AQ1003
	11	6	17	M10X1	AQ1004
	11	7	19	M10X1,5	AQ1005
	11	7	19	G1/4"	AQ1006


INGRASSATORE DIRITTO LUNGO

	ch mm	L1 mm	L mm	A Ø x PASSO	ARTICOLO
	7	6	30	M6X1	AQ1007

INGRASSATORI 45°

	ch mm	L1 mm	L mm	A Ø x PASSO	ARTICOLO
	11	6,5	25,5	M6X1	AQ1008
				M8X1	AQ1009
				M8X1,25	AQ1010
				M10X1	AQ1011
				M10X1,5	AQ1012

INGRASSATORI 90°


	ch mm	L1 mm	L mm	A Ø x PASSO	ARTICOLO
	11	6,5	25,5	M6X1	AQ1013
				M8X1	AQ1017
				M8X1,25	AQ1014
				M10X1	AQ1015
				M10X1,5	AQ1016

TESTINE PER INGRASSAGGIO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TESTINE 4 GRIFFE M10X1mm	AQ1030

OLII

LOCTITE


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LIQUIDO FRENI DOT 3 900 ml	AU22893

SPECIFICHE TECNICHE

Fluido sintetico per circuiti idraulici degli impianti frenanti di moto e autoveicoli. Gli additivi in esso contenuti prevengono la corrosione dei componenti metallici dell'impianto frenante ed evitando la formazione di depositi. il prodotto segue le normative usa fmvss 116. E' compatibile con tutti i fluidi per i freni con una eccellente stabilità termica.

CARATTERISTICHE

punto di ebollizione a umido: 140 C°  
base: fluido sintetico di eteri glicolici e poliglicolici


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LIQUIDO FRENI DOT 4 1000 ml	AU22900

SPECIFICHE TECNICHE


Liquido indicato per i più diffusi impianti frenanti. Non danneggia le parti in gomma e i metalli. Il prodotto è conforme alle norme safety standard 116 dot 4.



## LOCTITE


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FLUIDO IDRAULICO LHM 900 ml	AU22894
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Fluido idraulico per vetture con sospensioni idropneumatiche o con circuiti integrati, sospensioni e circuiti frenanti di autoveicoli dove è previsto l'uso di fluido lhm. E' indicato anche per dispositivi idraulici di sollevamento di alcuni veicoli commerciali, come il ribaltamento idraulico delle cabine di guida dei camion e trattori. Questi oli minerali hanno un elevato punto di ebollizione e forniscono eccellenti prestazioni, anche ad elevate temperature, grazie all'alto indice di viscosità, protegge il circuito dall'usura e dalla corrosione, ed è compatibile con tutti i metalli ed i componenti in gomma dei sistemi idraulici, supera le specifiche citroen n° 24467 SAE J71/R1. indicato per Martinetti idraulici</p>	<p>colore: verde base: olio minerale</p>	

## OLIO PER LUBRIFICATORI


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FLACONE DA 1 L.	UP0203UV
	TANICHETTA DA 5 L.	AU22895
OLIO PER LUBRIFICATORI E VALVOLE PNEUMATICHE		

## VARI

### LOCTITE LB 2200

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PASTA SMERIGLIA VALVOLE 85 gr	AU18922
SPECIFICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE	
<p>Pasta abrasiva per la rettifica delle valvole, adatta anche per affilare lame e cesoie.  <b>Applicazioni:</b> Progettato per facilitare le operazioni di rettifica delle valvole e le loro sedi, rimuovere depositi gommosi e carboniosi.</p>	<p>colore: grigio base: miscela abrasiva</p>	

## LOCTITE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT O-RING	AU16229
SPECIFICHE TECNICHE	CONTENUTO	
<p>Pratico kit che consente la realizzazione in pochi secondi un o-ring di qualsiasi spessore. Il kit necessita dell'adesivo istantaneo LOCTITE 406 non incluso nel kit.</p>	<p>1 valigetta in polirpropilene                      5 corde in gomma nitrilica di diversi diametri di lunghezza 1m diametro da 1.6 - 8.4mm.                      1 dima per tagliare ed incollare con precisione                      1 taglierino</p>	

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	POLISH UNIVERSALE 1000 ml	AU1200

**SPECIFICHE TECNICHE**

Adatto per la lucidatura e il fissaggio di tutti i tipi di vernice, utile per eliminare gli aloni dopo la lucidatura, da utilizzare a mano o con la macchina lucidatrice. Protegge la macchina per 2/3 lavaggi mantenendo la vettura brillante. Agitare bene prima dell'uso.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PASTA ABRASIVA UNIVERSALE 500 ml	AU1194

**SPECIFICHE TECNICHE**

Prodotto a base di cariche leviganti - lucidanti, impiegato per eliminare le imperfezioni in fase di verniciatura, per la lucidatura di vernici particolarmente usurate e ossidate; adatta anche per lucidatura di stampi in vetroresina. Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura. Agitare bene prima dell'uso.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MARCATORE BIANCO	AU1080
	MARCATORE NERO	AU1081
	MARCATORE ROSSO	AU1082
	MARCATORE GIALLO	AU1083


**SPECIFICHE TECNICHE**

Pennarello formato 10ml. Ottimo anche su materiali scuri grazie all'elevato contenuto di pigmenti, resiste agli agenti atmosferici. Utilizzabile anche all'estero. Il colore rimane inalterato nel tempo e si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	BOSTIK SUPER CHIARO 125 ml	AU1070
	BOSTIK SUPER CHIARO 400 ml	AU1070.1

**SPECIFICHE TECNICHE**

Adesivo universale a contatto super forte, ideale per gomma, cuoio, laminato, moquette, feltro, sughero, sia usati tra loro che nelle varie combinazioni. Facile da applicare. Resistente alle temperature, all'umidità e all'acqua.


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	DILUENTE NITRO TANICA 25 LITRI <b>PRODOTTO GESTITO A COMMESSA</b>	AU00723

**SPECIFICHE TECNICHE**

Il diluente è composto da materie prime di alta qualità attentamente selezionate al fine di garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un' evaporazione veloce. Il prodotto rispetta della Direttiva 1999/13/CE e successive modifiche.


VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

# LAVAGGIO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	AUTOSHAMPOO NEUTRO PER LAVAGGIO A MANO 25 LITRI	AU1150
	AUTOSHAMPOO NEUTRO PER LAVAGGIO A MANO 1 LITRO	AU1149

### SPECIFICHE TECNICHE

Detergente neutro adatto per il lavaggio del veicolo, prodotto naturale biodegradabile, non irrita le mani con ph neutro, fa una pulizia delicata con una schiuma persistente ma di facile risciaquabilità con una gradevole profumazione.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SHAMPOO DUEINUNO PER IMPIANTI AUTOMATICI 25 LITRI	AU1170


### SPECIFICHE TECNICHE

Shampoo precera lucidante per sistemi automatici, adatto per impianti con moderato risciacquo, il ph acido aiuta il processo di asciugatura e la compatibilità con cere. Con effetto lucido.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FORMULA 1 DETERGENTE MONOCOMPONENTE 25 LITRI	AU11513
	FORMULA 1 DETERGENTE MONOCOMPONENTE 10 LITRI	AU1151.2


### SPECIFICHE TECNICHE

Detergente a base alcanina monocomponente super concentrato ed altamente efficace, consigliato per lo sporco molto ostinato, questo monocomponente è composto da due componenti, ideale per i veicoli bianchi, impedisce le incrostazioni, non corrode la gomma, plastica. E' altamente efficace anche con acque molto dure.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ECODET/2 DETERGENTE BICOMPONENTE 25 LITRI	AU115125
	ECODET/2 DETERGENTE BICOMPONENTE 10 LITRI	AU1151.1

### SPECIFICHE TECNICHE


Detergente alcanino concentrato bicomponente, efficace per la rimozione del grasso e dello smog. Non richiede l'uso delle spazzole, ideale per veicoli bianchi e motori.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>DETERGENTE SCHIUMOGENO TORCK 25 KG</p>	<p>AU1151.5</p>

**SPECIFICHE TECNICHE**


Lavaesterni monocomponente sgrassante; produce una soffice schiuma, si presta sia all'utilizzo in impianti automatici sia all'utilizzo con lancia schiuma; elimina sporco di smog e macchie depositate sugli automezzi **senza l'uso di guanti o spazzoloni**.

BIODEGRADABILITA' OLTRE IL 90%

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>SANIDET DETERGENTE SANITIZZANTE 25 LITRI</p>	<p>AU1157</p>


**SPECIFICHE TECNICHE**

Pulisce, igienizza e profuma. Detergente adatto per la pulizia dei camion isotermitici la sua formulazione a base di sali quaternali di ammonio garantiscono un effetto barriera contro lo sporco.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>ALLUMDET DETERGENTE ACIDO CERCHI IN LEGA 25 LITRI</p>	<p>AU1154</p>


**SPECIFICHE TECNICHE**

Detergente acido per la pulizia delle superfici in alluminio sponde autocarri, cerchi in lega, toglie i residui dei ferrod. Rimuove facilmente lo sporco e rende brillante la superficie trattata. Alto potere decappante.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>AC31/92 DETERGENTE ACIDO PER CEMENTO 35 LITRI</p>	<p>AU1155</p>

**SPECIFICHE TECNICHE**

Detergente acido per la rimozione del cemento dalle betoniere, casseformi e macchinari. Contiene inibitori di corrosione per il ferro e l'acciaio che preservano nel tempo le parti verniciate.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>DETER MOTOR SGRASSANTE PER MOTORI 25 LITRI</p>	<p>AU1156</p>


**SPECIFICHE TECNICHE**

Detergente sgrassante a base solvente per il lavaggio esterno dei motori, rimuove totalmente grasso, oli, residui carboniosi e sporco molto pesante. Non contiene solventi clorurati.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>LUCIDANTE PER GOMME 10 LITRI</p>	<p>AU1159</p>
	<p>LUCIDANTE PER GOMME 25 LITRI</p>	<p>AU1159.1</p>


**SPECIFICHE TECNICHE**

Lucidante per gomme, garantisce una brillantezza elevata e duratura, non unge ed è consigliato per i tappetini in gomma.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>NEON D3 DECAPANTE LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX 25 LITRI</p>	<p>AU1171.250</p>


**SPECIFICHE TECNICHE**

Detergente acido per autobotti e cisterne, decapante e lucidante per parti in acciaio inox, idoneo per sponde in alluminio.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>BIVAL 3M DETERGENTE CONCENTRATO BICOMPONENTE 25 LITRI</p>	<p>AU1151.4</p>


**SPECIFICHE TECNICHE**

Bicomponente di grande qualità, la sua vigorosa azione sgrassante assicura la rimozione completa di sporco incrostato anche da molto tempo. La sua grande versatilità gli permette di rimuovere diverse tipologie di sporco, come trafic-film, le incrostazioni di grasso. E' particolarmente indicato per l'auto, autocarri, le macchine movimento terra.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VAL 100 MONOCOMPONENTE AD ALTA CONCENTRAZIONE 25 LITRI	AU1175


**SPECIFICHE TECNICHE**

Monocomponente ad alta concentrazione che è paragonabile ai migliori bicomponenti, ottimo per la pulizia di sporchi difficili ed incrostati particolarmente efficace nella rimozione di smog, e macchie depositate sugli automezzi. Non è necessario l'uso di spazzolini o guanti. Ideale per la pulizia di autocarri, autobus, teloni, campers, macchine movimento terra.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SHAMPOO CERA MANUALE CON EFFETTO LUCIDANTE 25 LITRI	AU1174

**SPECIFICHE TECNICHE**

Shampoo manuale per carrozzeria con effetto lucidante, utile per lavare e sgrassare ogni tipo di vernice, anche le più delicate. Formulato con sostanze lucidanti ed idrorepellenti, facilita l'asciugatura e rende la carrozzeria lucida e brillante. non contiene fosforo.


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	EDILCEM DISINCROSTANTE PER CEMENTO 25 LITRI	AU1155.1

**SPECIFICHE TECNICHE**

Edilcem è un prodotto studiato per il settore edilizio, elimina le incrostazioni del cemento da tutti gli attrezzi in particolare sulle impastatrici betoniere, o su qualsiasi parte ove vi siano delle incrostazioni di cemento.


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ACQUA DISTILLATA 25 LITRI	AU1127.25
	ACQUA DISTILLATA 1 LITRO	AU1127

## ACCESSORI LAVAGGIO E PULIZIA

	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>CARTA MANI 2 VELI MICROGROFFRATA IN PURA CELLULOSA - 2 PZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO</b></p> <p>AR2400</p>
---	--	--


**SPECIFICHE TECNICHE**

Adatta per il settore alimentare, meccanico, grafico. Peso 3 Kg, 590 strappi da 38 cm, lunghezza di 224 m, 50 gr/m<sup>2</sup>

	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>CARTA MANI 3 VELI AZZURRA IN PURA CELLULOSA LONG RIP STRAPPO LUNGO - 2 PZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO</b></p> <p>AR240010</p>
--	--	--


**SPECIFICHE TECNICHE**

Adatta per il settore meccanico, agricoltura, industria, carrozzeria, pulizia generica ed asciugamani - compatibile con il settore alimentare. Cellulosa azzurra incollata da 470 strappi da 33x26 cm, peso 2,45 kg

	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>CARTA MANI 2 VELI BIANCA IN CELLULOSA ECO WHITE - 2 PZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO</b></p> <p>AR240020</p>
---	---	--

**SPECIFICHE TECNICHE**


Adatta per il settore meccanico, agricoltura, industria, carrozzeria, pulizia generica ed asciugamani - compatibile con il settore alimentare. Cellulosa bianca goffrata da 800 strappi da 26x25 cm, peso 1,85 kg

	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>PANNO CARTA IN PURA CELLULOSA KRAFT SBIANCATA - 2 PZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO</b></p> <p>AR2400.1</p>
---	---	--

**SPECIFICHE TECNICHE**


Senza l'ausilio di cloro e collante eva modificato, pressati per mezzo di gofratore a caldo, morbido e assorbente testato per contatto con gli alimenti, sanitario, meccanico, benessere. Peso 2 Kg, 370 strappi da 27x40 cm, lunghezza di 148 m, 50 gr/m<sup>2</sup>





	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PANNO CARTA IN TESSUTO NON TESSUTO - 2 PZ		AR2401.1


**SPECIFICHE TECNICHE**

Composta di polpa di cellulosa e poliestere, accoppiati con sistema di idroaggraviamento. Non lascia residui, resiste ai solventi chimici, non contiene collanti. Adatti per il settore alimentare, chimico, grafico, meccanico. **Peso 2,5 Kg, 315 strappi da 27x40 cm, lunghezza di 126 m, 72 gr/m<sup>2</sup>**


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CAVALLETTO PORTA ROTOLO CARTA SENZA ROTOLO		AR2401

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PORTA CARTA CARTA A MURO SENZA ROTOLO		AR2401.2

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PEZZAME COLORATO COTONE 100% - 20 KG		AR2403

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CARTA IGENICA - 10 PZ		AR2402

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CARTA IGENICA MAXI ROTOLO - 6 PZ		AR2402.1


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FILM ESTENSIBILE MANUALE SENZA ROTOLO H 50 CM CONF. 6 PZ 2,6 KG		AR2152.8
	MANIGLIA PER FILM ESTENSIBILE DA 50 CM		AR2152.9

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FILM ESTENSIBILE MANUALE BIANCO H 50 MY 30 KG. 2,5		AR21529

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FILM ESTENSIBILE COPRIVOLANTE SENZA MANIGLIA H 10 CM LUNGH. 50 M	AR2152.5
	MANIGLIA PER FILM ESTENSIBILE DA 10 CM	AR2152.6

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CARTA NASTRO DA FORNO 60° C 19X50 mm	AM1057
	CARTA NASTRO DA FORNO 60° C 25X50 mm	AM1058
	CARTA NASTRO DA FORNO 60° C 30X50 mm	AM1059
	CARTA NASTRO DA FORNO 60° C 38X50 mm	AM1060
	CARTA NASTRO DA FORNO 60° C 50X50 mm	AM1061
CARTA NASTRO DA FORNO 60° C 100X50 mm	AM10610	

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NASTRO AMERICANO ARGENTO 25X50 mm	AM1064
	NASTRO AMERICANO ARGENTO 50X50 mm	AM1065
NASTRO AMERICANO NERO 25X50 mm	AM1066	

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NASTRO IMBALLO TRASPARENTE 66X50 mm	AM1062
NASTRO IMBALLO AVANA 66X50 mm	AM1063	

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NASTRATRICE A PISTOLA	AM10630

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SACCO IMMONDIZIA NERO 74X110 cm - 70 GR - 20 PZ	AR2410
	SACCO IMMONDIZIA NERO 80X110 cm - 80 GR - 20 PZ	AR2411
	SACCO IMMONDIZIA NERO 85X110 cm - 130 GR - 10 PZ	AR2412
SACCO IMMONDIZIA CON MANIGLIA (35L.) 50X60 cm - 70 GR - 20 PZ	AR2413	

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCOPA INDUSTRIALE SENZA MANICO 30 cm	AS1097.3
MANICO IN LEGNO FILETTATO	AS1097.10	


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCOPA INDUSTRIALE SENZA MANICO 60 cm	AS1097.4
	SCOPA INDUSTRIALE SENZA MANICO 80 cm	AS1097.5
	SCOPA INDUSTRIALE SENZA MANICO 100 cm	AS1097.6
MANICO IN LEGNO PER SCOPA INDUSTRIALE 26X180 cm	AS1097.7	

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCOPA IN BAMBOO CON MANICO - ALTEZZA 2 m	AS1097.12


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SPINGIACQUA SENZA MANICO 45 cm	AS1097.14
	SPINGIACQUA SENZA MANICO 60 cm	AS1097.15
	MANICO PER SPINGIACQUA 26X180 cm	AS1097.7

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	IDROSPAZZOLA CON SETOLE IN CRINE 25 cm	AS1097
	IDROSPAZZOLA CON SETOLE IN PVC 25 cm	AS1097.2
	MANICO PER IDROSPAZZOLA 180 cm	AS1098
	MANICO PER IDROSPAZZOLA 90 cm	AS1098.1




	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	IDROSPAZZOLA GRANDANGOLARE - 28 cm CON QUESTO PROFILO È POSSIBILE PULIRE ANCHE GLI ANGOLI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE, E LE SETOLE IN GOMMA MORBIDA NON GRAFFIANO LE PARTI DI CABINA PIÙ DELICATE	AS1097.1
	KIT IDROSPAZZOLA CON MANICO TELESCOPICO 140>240 cm	AS1098.2





	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SECCHIO IN PLASTICA DA 9 LITRI	M8151

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCOPA IN PVC SENZA MANICO 30 cm	AS1097.9
	MANICO IN LEGNO FILETTATO 120 cm	AS1097.10

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PENNELLO A SPATOLA CON MANICO IN LEGNO 40 mm	AS1097.18
	PENNELLO A SPATOLA CON MANICO IN LEGNO PURA SETOLA 50 mm	AS1097.19


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PENNELLO TONDO PER GRASSO MONTAGGIO PNEUMATICI	MG1097.20

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SPUGNA PER LAVAGGIO 13X19X7,5 cm	AS1099.02

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PELLE SCAMOSCIATA 62X41 cm	AS1099.01


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GUANTO IN LANA PER LAVAGGIO	AS1099

### NEBULIZZATORI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NEBULIZZATORE COMPL. ACCIAIO VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 24LT	E99800


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NEBULIZZATORE COMPL. ACCIAIO INOX CAPACITÀ SERBATOIO 24LT	E99801

VERSIONE 1 07/2015 \* Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NEBULIZZATORE PNEUMATICO VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 50 LT	E99802

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NEBULIZZATORE COMPL. ACCIAIO INOX CAPACITÀ SERBATOIO 50 LT	E99803

**NEBULIZZATORI SCHIUMOGENI**

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCHIUMOGENO COMPL. ACCIAI VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 24 LT	E99804



	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCHIUMOGENO COMPL. ACCIAI VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 50 LT	E99805





**LANCE PER NEBULIZZATORI**


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	LANCIA NEBULIZZATORE 600 MM		E99806
	LANCIA NEBULIZZATORE 750 MM		E99807
	LANCIA NEBULIZZATORE 900 MM		E99808


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	LANCIA NEBULIZZATORE TELESCOPICA 100 - 200 CM		E99809

**RICAMBI PER NEBULIZZATORI**

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	TUBO SPIRALE PER NEBULIZZATORE		E99810

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	RUOTA RICAMBIO NEBULIZZATORE 24 LT		E99812
RUOTA RICAMBIO NEBULIZZATORE 50 LT		E99811	

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	TAPPO RICAMBIO NEBULIZZATORE		E99813
IMBUTO RICAMBIO NEBULIZZATORE		E99814	

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	UGELLO RICAMBIO LANCIA NEBULIZZATORE		E99815